COPPER PLATE HOLES MINIMUM .025 AVG□ .020MIN .. HOLES MAY NOT NOT PLUGGED
□□□□ □□□□□ □□□ □ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□ □ □□□□□□□ / □□□□ 25 □ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□

□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ pcb □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□

□□□□ O- □□□□□□□:

□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ .□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□ □ □ MCPCB.Wecan □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ - S / S 96-48 □□ □□□□□ 8-4 □ □□□□ 24 □□ workinghrs □□□ □□□□□□□ .

□□□□ □□□□□□	□□□□□ □ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□))	□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□	O-□□□□□□□□
□□□□□□ □□□□□□□□	FR-4 □ □□□□□□□□□□	□□□□□□ □□□	0.5OZ-5OZ
□□□ .□□□□□ □□□□□□	0.2mm □	□□□ .□□□□□ □□□□	0.2mm □
□□□□□□□ □□□□□	□□□□□ □□□□□ □ OSP □ □□□□ HASL □□□□□	□□□□ □□□□□	0.1-5mm
□□□ □□□□□	□□□□□□ □ □□□ □□□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□□ □ □□□□□□	□□□	□□□□□□□ □□□□□□ pcb
□□□□□□	ISO9001 □ □ □□□ □□ □□ □□ □ □□□□□□□	□□□□□□ / □ □□□□□□□□ □□□□□□□	10PCS-100PCS
□□□	0.01kg -5kg	□□□	10 □□□
□□□ □□□□□□□	□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□ PCBA	.□□□□□ □□□□□ □□□□□□	0.2mm □
□□□□□	□ □□□□ □ □□□□ □ □□□□ □□□□	□□□□□	□□□□□□□ 10 □□□ 0.1 □□
□□□ desigh	□□□□□□ □□□□□□□	□□□□	0.01m3-10m3

□□□□□ □ □□□□□ & □□□□□□□

□□□□□□ □□□□□□□	16 □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ oem □□□□□□ □□□□
□□□□□□ □□□□□□□	7-12days

O-LEADING

To Be Reliable, To Be Valuable

www.o-leading.com