

Vítejte v O-vedení

O-vedoucí se snaží být vaším jedním stopovým řešením v dodavatelském řetězci EMS, včetně designu desky PCB, sestavy PCB a sestavy PCB (PCBA). Zajistíme některé z nejmodernějších technologií PCB, včetně HDI PCB, vícevrstvých PCB, vícevrstvých PCB, rigidních PCB. Můžeme podporovat rychlou prototypu prototypu na střední a hmotnostní výrobu. [Výkonový modul motoru Výrobce Čína](#)

Obecně platí, že naše globální zákazníci jsou velmi ohromeni našimi službami: rychlá reakce, konkurenceschopná cena a závazek kvality.

Při pohledu do budoucnosti bude o-vedoucí soustředit na inovace a vývoj technologie výroby elektroniky jako vždy, a učinit přetrvávající úsilí na služby PCB & PCBA jednorázové služby poskytovat prvotřídní služby a vytvořit více hodnot pro naše zákazníky.

Jsme profesionální výrobce PCB s více než deseti lety zkušeností. Produkty Range-Single, Double Side, Vícevrstvý PCB, Flexibilní PCB a MCPCB. We mohou poskytnout rychlé prototypové služby - S / S v 24 hodinách, 4-8LAYERS v 48-96 pracovních hodinách.

Otvory mědi děr minimálně .025 AVG, 0,20 min .. Otvory nemusí být zapojeny

Balení s bezbarvou průhlednou bublinovou fólií, 25 ks / taškou, dejte vysoušku v boku, vložte kartu indikátoru vlhkosti na horní straně

Popis výrobku

Rychlé detaily


Místo původu	Guang Dong, Čína (pevnina)	Jméno značky	O-vedoucí
Modelové číslo	Power Bank PCB Montáž PCBA výrobce	Základní materiál	Fr-4, hliník
Povrchová úprava	ponoření zlato, OSP, olovo volný hasl	Tloušťka mědi	0.5oz-5oz.
barva	modrá, červená, zelená, black.yellow	Min. Šířka čáry	0,2 mm
použitelné pro	LED, mobilní telefon, klimatizace, pračky	Min. Řádkování	0,2 mm
charakter	Průmyslová kontrola PCB.	Tloušťka desky	0.1-5 mm
certifikáty	ISO9001, UL, RoHS, SGS	velikost	0,01 m3-10m3.
cena	\$ 0.1- \$ 10	hmotnost	0.01kg -5kg.
Desigh Type.	Požadavek na klienta	Q / CTN.	10ks-100ks.
MOQ.	10ks.		


Výrobní schopnost

16 let Profesionální OEM PCB Deska výroba

položka	2014.		2015 ~ 2016.		2017 ~ 2018.	
	Objem	Vzorek	Objem	Vzorek	Objem	Vzorek
Počet vrstev	32.	42.	38.	44.	42.	48.
Min Line / Space (µm)	50/50.	40/45.	40/45.	40/40.	35/40.	35/35.

Min Hole Průměr (mm)	0.15.	0.10.	0.15.	0.10.	0.15.	0.10.
Poměr stran Pth.	14: 1.	16: 1.	16: 1.	18: 1.	18: 1.	20: 1.
N + c + n	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
Všechny propojení vrstev	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Plnění desek přes.	ANO	-	ANO	-	ANO	-
Min. Tloušťka jádra (vylučování mědi) (µm)	50.	40.	40.	30.	40.	30.
Min. Průměr laserového vrtáku (µm)	75.	65.	65.	50.	50.	40.
Přes pohřben díra / skládaný přes	ANO	-	ANO	-	ANO	-
Materiál	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, těžká měď, atd.					
Vložený kondenzátor PCB.	ANO	-	ANO	-	ANO	-
Povrchový proces	Bezolovnatý hasl, Enig, OSP, ponořovací stříbrná, ponorná cín, Flash Gold, Gold Finger pokovování, selektivní tvrdé zlato pokovování, Odlupovací pájecí maska, uhlíkový inkoust					





www.o-leading.com

Čína PCB výroba, LED PCB deska vytištěná deska

Náš tým



Factory PCB



Automatic vacuum press machine



Drilling Machine



Pattern Plating Machine



Scrubbing Machine



Developing Machine



Routing Machine



High-speed flying probe machine



E-test Machine

Factory SMT



Certifikace

CICC INSPECTION CERTIFICATION



嘉泰认证

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No: 18118Q10347R05

We hereby certify that

O-LEADING SUPPLY CHAIN(HK) CO.,LIMITED

Credit No: 61691591-000-07-18-7

Registration Add: FLAT/RM 1205 12/F TAI SANG BANK BUILDING 130-132 DES VODEUS ROAD CENTRAL HK

Business Add: 1213, Floor 13, Fortune Building, Danshui Town, Huiyang District, Huizhou, Guangdong, China

Has implemented and maintains a **Quality Management System** Which fulfills the requirements of the following standards
GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015

Scope of certification
Sales of printed circuit boards

Initial issuance period: February 27, 2018
Renewal date: April 22, 2019
This certificate is valid during: April 22, 2019 – February 26, 2021
This certificate is invalid without CICC qualified label in the following period

First supervision and audit	Second supervision and audit	Qualified mark
-----------------------------	------------------------------	----------------

The certification registration number does not include those production stages which fail to be covered by the relevant effective administrative procedures and qualification procedures stipulated by the state. The effectiveness of this certificate shall be restricted to actual certification scope of CICC. The certificate shall be valid when used together with the qualified mark issued.

The initial issuance of this certification can be searched on the portal of CICC www.cicc.com.cn by the site of inquiry www.cicc.com.cn.






CICC INSPECTION CERTIFICATION



嘉泰认证

质量管理体系认证证书

证书号: 18118Q10347R05

兹证明

诚领供应链(香港)有限公司

统一社会信用代码: 61691591-000-07-18-7

注册地址: 香港中環德輔道中130-132號大生銀行大廈1205室

经营地址: 广东惠州惠阳淡水南亨西路财富大厦13楼1313

建立的质量管理体系符合
GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 质量标准适用条款的要求

认证范围
印刷线路板的销售

初次获证日期: 2018年02月27日
换证日期: 2019年04月22日
证书有效期: 自2019年04月22日至2021年02月26日
在下列期限内, 未经CICC黏贴合格标贴, 本证书无效

第一次监督	第二次监督	黏贴处
-------	-------	-----

本证书认证范围不包括未取得有效的国家规定的行政许可、资质许可的产品/服务范围; 本证书通过CICC定期监督审核保持, 与年度《保持认证通知书》共同方为有效; 本证书信息可在国家认监委网站: www.cnca.gov.cn及CICC网站www.cicc.com.cn查询。








ZPMV2.E490354 - WIRING, PRINTED - COMPONENT

Wiring, Printed - Component

See General Information for Wiring, Printed - Component

O-LEADING SUPPLY CHAIN (HK) CO LTD

E490354

ROOM 1205, 12/F
TAI SANG BANK BLDG
130-132 DES VOEUS ROAD
CENTRAL, HONG KONG

Type	Cond Width			SS/ DS/ DSO	Max	Max			Meets UL796	C T	
	Min	Min	Cond		Area	Solder	Oper	Flame			
	mm(in)	Edge mm(in)	Thk mic(mil)		Diam mm(in)	Limits C sec	Temp C	Class			DSR
Multilayer (mass laminate) printed wiring boards.											
O-LEADING-401	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	DS	12.7 (0.5)	260	10	130	V-0	-	-
O-LEADING-407	0.08 (0.003)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	DS	9.7 (0.4)	260	10	130	V-0	All	-
Multilayer printed wiring boards.											
O-LEADING-408	0.125 (0.005)	0.125 (0.005)	12 (0.47) Int:136	DS	50.8 (2.0)	280	20	130	V-0	All	*
Single layer printed wiring boards.											
O-LEADING-002	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	SS	19.1 (0.8)	260	10	105	V-0	All	-
O-LEADING-003	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	SS	19.1 (0.8)	260	10	130	V-0	▲	-
O-LEADING-033	0.15 (0.006)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	SS	25.4 (1.0)	260	10	120	V-0	All	-
O-LEADING-205	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	DS	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	All	-
O-LEADING-206	0.15 (0.006)	0.33 (0.013)	17 (0.67)	DS	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	All	-
O-LEADING-D01	0.14 (0.006)	0.15 (0.006)	33 (1.30)	DS	25.4 (1.0)	260	10	130	V-0	All	*
O-LEADING-S01	0.25 (0.010)	0.25 (0.010)	17 (0.67)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	V-0	All	*

WIRING, PRINTED - COMPONENT | UL Product iQ

O-LEADING-S02	0.2 (0.008)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	HB	▲	*
O-LEADING-S03	0.25 (0.010)	0.25 (0.010)	34 (1.34)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	V-0	All	*

* - CTI marking is optional and may be marked on the printed wiring board.

Marking: Company name or file number and type designation. May be followed by a suffix to denote factory identification or burning test classification.

并不是所有出现在本数据库中的公司名称和产品都满足了UL跟踪检验服务的要求。只有带有UL标志的产品，才应该被视为经过UL认证，并满足UL跟踪检验服务的要求。注意查看产品上的标志。

UL 允许在线认证目录中所含材料的复制遵循以下条件：1.指南信息、装配、构造、设计、系统和/或认证（文件）必须在不篡改任何数据（或图纸）的情况下完整且无误导性地呈现。2.经UL允许从在线认证目录转载“声明必须出现在所提取材料的邻近位置。此外，转载材料必须包含以下格式的版权声明：“© 2019 UL LLC”

Shipping service



Quick Turn Lead Time		
Layer Count:	Lead Tim	Special Requirement
1L/2L	2-3days	24 Hours,48 Hours
4L	3-4days	48 Hours
6L	4-5days	72 Hours
8L	5-6days	NA
10L	6-7days	NA
12L	7-8days	NA
14L	8-9days	NA

Standard Lead Time		
Layer Count:	Sample Lead Time	Volume order lead time
2L	4 days	10 days
4L	5 days	11 days
6L	6 days	12 days
8L	8 days	14 days
10L	10 days	16 days
12L	12 days	18 days
14L	14 days	20 days
16-32L	18 days	24 days

Procesní schopnost

Výrobní schopnosti PCB.

Počet vrstev: 1ALER-32LAYER

Dokončená tloušťka mědi: 1 / 3OZ-12OZ

MIN LINE Šířka / Rozteč interní: 3,0 mil / 3,0mil

Minimální čára Šířka / vzdálenost Externí: 4.0mil / 4,0mil

Maximální poměr stran: 10: 1

Tloušťka desky: 0,2 mm-5,0 mm

Maximální velikost panelu (palce): 635 * 1500 mm

Minimální velikost vrtaného otvoru: 4mil

Tolerance pářeného otvoru: +/- 3mil

Biind / Pohřbeno VIAS (typy All): Ano

Prostřednictvím výplně (vodivé, nevodivé): Ano

Základní materiál: fr-4, fr-4high tg.halogenový materiál volný materiál, rogers, hliníková základna,Polyimid, Těžká měď

Povrchová úprava: HASL, OSP, ENIG, HAL-LF, LMMMERISION SILVER,Immerze cín, zlaté prsty, uhlíkový inkoust

SMT Výrobní schopnosti

Materiál PCB: FR-4, CEM-1, CEM-3, deska na bázi hliníku

MAX PCB Velikost: 510x460mm

MIN PCB Velikost: 50x50mm

Tloušťka PCB: 0,5 mm-4,5 mm

Tloušťka desky: 0,5-4mm

MIN komponenty Velikost: 0201

Standardní velikost čipové velikosti: 0603 a větší

Složka Maximální výška: 15 mm

Min olovo hříště: 0,3 mm

Min BGA míč rozteč: 0,4 mm

Přesnost umístění: +/- 0,03 mm