

2 :□□□□□□

□□□□□□: FR4

1.57 :□□□□□□□□ □□mm +/- 10 □

1 :□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□oz

□□□□□□: ENIG (5-2 :□□□□□□□□ □□□□□□□u ")

Soldermask (□□□□□□□□ □□□□ : (□□□□□□ □ LPI ((□□□□□□

□□□□ □ □□□□□□□ □□□□ : (□□□□□□) □□□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□ □□□□□□□

□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ :□□□□□□□□ IPC-6012.

050. □□□□ □□ □□□ □□□uM 6-3 □□ □□□□uM □□□□□□□□.

COPPER PLATE HOLES MINIMUM .025 AVG□ .020 MIN .. □□□□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□ VIAS  
.500 FINISH □□ SMALLER.

□□□□□□ □□□□□□:

=====

\* .GM4: □□□□□□ □□□□□

\* .TXT: NC □□□□□□ □□□

\* .GTP: □□□□□□ □□□□□

\* .GTO: □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□

\* .GTS: □□□□□ Soldermask

\* .GTL: □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□

\* .GBL: □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□

\* .GBS: □□□□□□ □□□□□□ □□□□□

\* .GBO: □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□

\* .GBP: Bottom Paste



