□□ □□ □□□□□□ O-leading:

□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□ **PCB** □□□□□□ □ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ .□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□ □□ □□□□ □□ □ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□ MCPCB.We □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ - S / S □□□□□ □□□□□ 96-48 □□□□□ □□□ □□ □□□□□ 8-4 □ □□□□ 24 □□

COPPER PLATE HOLES MINIMUM .025 AVG□ .020 MIN .. HOLES MAY NOT NOT PLUGGED

□□□ □ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□ □ □□□□□ / □□□□ □□□□□□□ □□□□ 25 □ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□

O-LEADING

To Be Reliable, To Be Valuable

www.o-leading.com

□□□□□□ □□□□	□□□□) □□□□□ □ □□□□ □□□□□ □□□□□□□)	□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□	O-□□□□□□□□
□□□□□□ □□□□□□□□	FR-4 □ □ □□□□□ □ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□	□□□□□□ □□□	0.5OZ-5OZ
□□□ .□□□□□ □□□□□□	0.2mm □	□□□ .□□□□□ □□□□	0.2mm □
□□□□□ □□□□□□□	□□□□□ / □□□□□□□ / □□□□□ □□□□□ □ OSP □ HASL □□ □□□□□ □□□□□□	□□□□ □□□□□	0.1-5mm
□□□ □□□□□	□ □□□□□□□ □□□□□□ □ □□□ □□□□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□	□□□	□□□□□□□ □□□□□□ pcb
□□□□□□	ISO9001□ UL□ □□□□□□□□ SGS	Q / □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□	□□□□□□ □□□□□□□
□□□	0.01kg -5kg	□□□	10 □□□
□□□□□	□□□□ □ □□□□ □ □□□□ □ □□□□	□□□□□ .□□□□□ □□□□□□	0.2mm □
□□□□□□□ □□□	pcb □□□□□□□ □□□□□□□ pcba	□□□□□	$ 0.1- $ 10
□□□ desigh	□□□□□□ □□□□□□□	□□□□	0.01m3-10m3

□□□□□ □ □□□□□ & □□□□□□□

□□□□□□□ □□□□□□	16 □□□□□ □□□ **oem** □□□□□□ □□□□□□ □□□□
□□□□□□□ □□□□□□	5-10DAYS