

PCB 仕様

仕様書

基板材料	FR-4 (標準仕様)	厚さ	0.5mm-5.0mm
穴径	0.2mm	最小径	0.2mm
穴間隔	0.1mm (OSP) / 0.15mm (HASL)	最小径	0.1-5mm
穴深	0.1mm (標準) / 0.2mm (オプション)	穴深径比	pcb
規格	ISO9001, UL, SGS	Q / 検査項目	10PCS-100PCS
重量	0.01kg - 5kg	ロット	10
穴径公差	±0.01mm (標準) / ±0.02mm (オプション)	穴径公差	0.2mm
穴深公差	±0.01mm (標準) / ±0.02mm (オプション)	穴深公差	\$ 0.1 - \$ 10
穴径 design	0.1mm (標準) / 0.2mm (オプション)	穴径公差	0.01mm-10mm

仕様 & 仕様書

仕様	16 仕様書 (標準仕様) oem 仕様書
仕様	7-12days

仕様書

16 仕様書 (標準仕様) 仕様書

仕様	2014		2015 ~ 2016		2017 ~ 2018	
	仕様	仕様	仕様	仕様	仕様	仕様
穴径公差	32	42	38	44	42	48
穴径公差 / 穴径公差 (μm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
穴径公差 (標準仕様) (μm)	0.15	0.10	0.15	0.10	0.15	0.10
穴径公差 (標準仕様) PTH	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1	18: 1	20: 1
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
穴径公差 (標準仕様)	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
穴径公差 (標準仕様)	標準仕様	-	標準仕様	-	標準仕様	-
穴径公差 (標準仕様) (μm)	50	40	40	30	40	30
穴径公差 (標準仕様) (μm)	75	65	65	50	50	40
穴径公差 (標準仕様)	標準仕様	-	標準仕様	-	標準仕様	-
穴径公差 (標準仕様)	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, Heavy Copper, etc.					

0000000 00000000 00000	0000 0000 -	0000 0000 -	0000 0000 -
000000 000000	HASL 000000 00 000000 0 ENIG 0 OSP 0 0 000000 00000000 0 000000 000000 0 000000 000000 00 00000000 00000 0 000000 00000 0 000000 000000 000000 0000 0 000000 00000 00000 00000		

