مرحبا بكم في الرائدة

المهنية مع أكثر من عشر سنوات الخبرات . المنتجات النطاق الفردية، الجانب PCB نحن الشركة المصنعة المزدوج، متعدد الطبقات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، ثنائي الفينيل متعدد الكلور المرنة و في 96-48 وقت إنتاج Layers 24 ساعة، S / S 8-4 - يمكن أن توفر خدمة سريعة النموذج السريع MCPCB.We 96-48 الموارد البشرية في.

دقيقة .. قد لا يتم توصيل الثقوب .020 ،AVG ثقوب لوحة النحاس الحد الأدنى .025

حزمة مع فيلم فقاعة شفافة عديم اللون، 25 جهاز كمبيوتر شخصى / كيس، وضع المجففة في الجناح، وضع بطاقة مؤشر الرطوبة على الجانب العلوي

وصف المنتج

مصنع لوحة الدوائر المطبوعة
مجلس الكلور مجلس الصانع الصين
ثنائي الفينيل متعدد الكلور النموذج الصيني الصين

تفاصيل سريعة

الرائدة o	اسم العلامة التجارية	(غوانغ دونغ، الصين (البر الرئيسي	مكان المنشأ
0.5 أوقية	سمك النحاس	EN-4 ، الألومنيوم	المواد الأساسية
0.2 ملم	دقيقة . عرض الخط	0.2 ملم	دقيقة . حجم الحفرة
0.1 مم 5 إلى	سمك المجلس	hasl الرصاص الحرة ، osp ،غمر الذهب	تشطيبات السطح
التحكم الصناعي PCB.	حرف	الصمام، الهاتف الخليوي، مكيفات الهواء، غسالات	تنطبق على
10PCS-100PCS.	Q / CTN.	ISO9001، UL، SGS بنفايات،	الشهادات
10 قطع	موك	0.01 كجم - 5 كجم	وزن
$ 0.1- $ 10	سعر	الأزرق والأحمر والأخضر والأسود الأصفر .	اللون
0.01 m3-10.	مقاس	الصانع PCBA التجمع PCB قوة البنك	رقم الموديل
0.2mm	دقيقة . تباعد الخطوط	متطلبات العملاء	نوع الميلاد

التعبئة والتسليم والتسليم

OEM بطاقة الصانع PCB سنة المهنية 16	تفاصيل التعبئة:
7-12days.	تفاصيل التسليم

وصف المنتج

OEM سنوات المهنية تصنيع مجلس الكلور **16**

2017 ~ 2018.		2015 ~ 2016.		2014.		نقطة
عينة	مقدار	عينة	مقدار	عينة	مقدار	

عدد الطبقات	32.	42.	38.	44.	42.	48.
(الحد الأدنى / الفضاء (ميكرون	50/50.	40/45.	40/45.	40/40.	35/40.	35/35.
دقيقة ثقب الحفر (القطر (مم	0.15.	0.10.	0.15.	0.10.	0.15.	0.10.
ابعاد متزنة من Pth.	14: 1.	16: 1.	16: 1.	18: 1.	18: 1.	20: 1.
n + c + n	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
أي طبقة مترابط	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
لوحة تعبئة من قبل	نعم	-	نعم	-	نعم	-
دقيقة . سمك الأساسي (استبعاد النحاس) ميكرون	50.	40.	40.	30.	40.	30.
(دقيقة الحفر الليزر . قطر (ميكرون)	75.	65.	65.	50.	50.	40.
عن طريق دفن حفرة / مكدسة عبر	نعم	-	نعم	-	نعم	-
مواد	FR4 ، ميغترون، نيلكو، روجرز، النحاس الثقيل، إلخ.					
مكثف متكامل PCB.	نعم	-	نعم	-	نعم	-
عملية السطح	hasl خالية من الرصاص، enig، osp ، غمر الفضة، القصدير الغمر، الذهب من فلاش، تصفيح إصبع الذهب، طلاء الذهب الصلب الانتقائي، قناع لحام القشر، حبر الكربون					

O-LEADING
To Be Reliable, To Be Valuable

www.o-leading.com

O-LEADING

To Be Reliable, To Be Valuable

www.o-leading.com

O-LEADING

To Be Reliable, To Be Valuable

www.o-leading.com

□□□□□□

O-LEADING
To Be Reliable, To Be Valuable

Quality Management System Certificate

This is to certify that
(Organization Code Certificate : 61691591-000-07-16-8)

O-LEADING SUPPLY CHAIN (HK) CO.,LIMITED

ROOM 603D, 6/F HANG PONT COMMERCIAL BUILDING, 31 TONKIN ST., CHEUNG SHA WAN, KL, HK

has been established the quality management system meeting the requirements of standard

GB/T19001-2008/ISO9001:2008

Scope:

Certification Address: Room 1313, Fortune Building, Nanheng West Road, Huiyang District, Huizhou, Guangdong, China

Certification Activities: Sales and services of printed circuit boards

Certificate No.: 51816Q01163R0S

Issued Date :	2016-11-17	Valid to :	2018-09-15
Initial Issued Date :	2016-11-17	Renewal Date :	***

Surveillance　Surveillance

GM

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

CICC CERTIFICATION 嘉泰认证

Certificate No: 18118Q10347R0S

We hereby certify that

O-LEADING SUPPLY CHAIN(HK) CO.,LIMITED

Credit No: 61691591-000-07-17-2

Registration Add: ROOM 603D,6/F HANG PONT COMMERCIAL BUILDING,31 TONKIN ST,CHEUNG SHA WAN,KL,HK

Business Add: 1313,Floor 13,Fortune Building,Danshui Town,Huiyang District, Huizhou,Guangdong,China

Has implemented and maintains a **Quality Management System**
Which fulfils the requirements of the following standards
GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015

Scope of certification

Sales of printed circuit boards

Initial Issuance period: February 27, 2018
This certificate is valid during: February 27, 2018 — February 26, 2021
This certificate is invalid without CICC qualified label in the following period

First supervision and audit	Qualified mark	Second supervision and audit	Qualified mark

CICC INSPECTION CERTIFICATION

2017/2/6　ZPMV2.E490354 - Wiring, Printed - Component

ONLINE CERTIFICATIONS DIRECTORY

ZPMV2.E490354
Wiring, Printed - Component

For enhanced search functionality, please visit UL's iQ™ Family of Databases.
Click on a product designation for complete information.
Page Bottom

Wiring, Printed - Component

See General Information for Wiring, Printed - Component

O-LEADING SUPPLY CHAIN CO LIMITED　E490354
Fortune Building, Nanheng West Road
Room 1313
Huizhou, Guangdong 516211 CHINA

Type	Cond Width Min mm(in)	Min Edge mm(in)	Cond Thk mic(mil)	SS/DS/D90	Max Area Diam mm(in)	Solder Limits C	Solder Limits sec	Max Oper Temp C	Flame Class	Meets UL796 DSR	CTI
Multilayer (mass laminate) printed wiring boards.											
O-LEADING-401											
	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	DS	12.7 (0.5)	260	10	130	V-0	-	-
O-LEADING-407											
	0.08 (0.003)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	DS	9.7 (0.4)	260	10	130	V-0	All	-
Multilayer printed wiring boards.											
O-LEADING-408											
	0.125 (0.005)	0.125 (0.005)	12 (0.47) Int:135	DS	50.8 (2.0)	260	20	130	V-0	All	*
Single layer printed wiring boards.											
O-LEADING-002											
	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	SS	19.1 (0.8)	260	10	105	V-0	All	-
O-LEADING-003											
	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	SS	19.1 (0.8)	260	10	130	V-0	▲	-
O-LEADING-033											
	0.15 (0.006)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	SS	25.4 (1.0)	260	10	120	V-0	All	-
O-LEADING-205											
	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	DS	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	All	-
O-LEADING-206											
	0.15 (0.006)	0.33 (0.013)	17 (0.67)	DS	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	All	-

* - CTI marking is optional and may be marked on the printed wiring board.

Marking: Company name or file number and type designation. May be followed by a suffix to denote factory identification or burning test classification.
Last Updated on 2017-01-27

Questions?　Print this page　Terms of Use　Page Top

SGS

Test Report　No. CANEC1805164701　Date: 03 Apr 2018　Page 2 of 6

Test Results :

Test Part Description :

Specimen No.	SGS Sample ID	Description
SN1	CAN18-051647.001	Green "PCB"

Remarks :
(1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001%
(2) MDL = Method Detection Limit
(3) ND = Not Detected (< MDL)
(4) "-" = Not Regulated

RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

Test Method : With reference to IEC 62321-4:2013+A1:2017, IEC62321-5:2013, IEC62321-7-2:2017 , IEC 62321-6:2015 and IEC62321-8:2017, analyzed by ICP-OES , UV-Vis and GC-MS .

Test Item(s)	Limit	Unit	MDL	001
Cadmium (Cd)	100	mg/kg	2	ND
Lead (Pb)	1,000	mg/kg	2	9
Mercury (Hg)	1,000	mg/kg	2	ND
Hexavalent Chromium (CrVI)	1,000	mg/kg	8	ND
Sum of PBBs	1,000	mg/kg	-	ND
Monobromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Dibromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Tribromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Tetrabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Pentabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Hexabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Heptabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Octabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Nonabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Decabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Sum of PBDEs	1,000	mg/kg	-	ND
Monobromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Dibromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Tribromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Tetrabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Pentabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND

Member of the SGS Group (SGS SA)

التعبئة والتغليف والتسليم

تفاصيل التعبئة	16 سنة المهنية OEM PCB مجلس الشركة المصنعة
تفاصيل التسليم	7-12days.

Shipping service
EMS
Worldwide express mail service
CHINA POST
Hongkong Post
DHL
WORLDWIDE EXPRESS
FedEx
Express

التعليمات

1. كيف تفعل o الرائدة الجودة؟

يتم تحقيق معيار الجودة العالية مع ما يلي.

1. يتم التحكم في العملية بشكل صارم تحت معايير ISO 9001: 2008.
2. الاستخدام العدد للبرمجيات في إدارة عملية الإنتاج
3. على سبيل المثال مسبار الطيران، فحص الأشعة السينية . معدات الاختبار وأدوات الاختبار الآمنة، AOI (و (المفتش البصري الآلي ICT (اختبار دائرة).

4.Dicted فريق ضمان الجودة مع عملية تحليل حالة الفشل

5. تدريب الموظفين والتعليم

2. كيف يا الرائدة في الحفاظ على سعر تنافسي الأسعار؟

على مدى العقد الماضي، تضاعفت أسعار العديد من المواد الخام (مثل النحاس والمواد الكيميائية) على الدولار الأمريكي؛ وزيادة تكلفة ٪ RMB 31 ثلاث مرات أو أربعة أضعاف؛ ارتفعت العملة الصينية العمل لدينا أيضا بشكل كبير . ومع ذلك، فإن الرائدة في الحصول على تسعيرنا ثابتة . يمتلك هذا بالكامل عن ابتكاراتنا في تقليل التكلفة وتجنب النفايات وتحسين الكفاءة . أسعارنا تنافسية للغاية في الصناعة بنفس جودة مستوى الجودة.

نحن نؤمن بالشراكة الفوز مع عملائنا . ستكون شراكتنا مفيدة للطرفين إذا استطعنا تزويدك بميزة التكلفة والجودة.

3. ما هي أنواع اللوحات عملية الرائدة؟
المشتركة FR4 والألواح الخالية من الهالوجين المشتركة، روجرز، أرلون، تيلفلون، ألواح ،
النحاس / الألمنيوم، PI ، إلخ.

4. ما هي البيانات اللازمة لإنتاج ثنائي الفينيل متعدد الكلور؟
من الأفضل توفير البيانات في شكل Gerber 274-X. بالإضافة إلى ذلك، CAM350، CAD، PROTEL 99SE،
منصات، DXP و Eagle يمكن معالجة أيضا.

5. ما هي تدفق العملية النموذجية ل PCB متعدد الطبقات؟
فيلم جاف داخلي → قطع المواد الداخلية → Inner Etching → Inner Aoi → متعدد السندات → Layer
Stacking → الحفر → Pth → التوجيه →نقش ← الحفر الخارجي ← لوحة الطلاء → E / T → التفتيش المرئي.