□□ □□ □□□□□□ O-leading:

□□□□□□ □ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ .□□□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□ □ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□ MCPCB.We □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ - S / S □□□□□ □□□□ 96-48 □□□□□□□ □□□ □□ □□□□□ 8-4 □ □□□□ 24 □□.

COPPER PLATE HOLES MINIMUM .025 AVG□ .020MIN .. HOLES MAY NOT NOT PLUGGED
25 □ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□PCS / □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□ □ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□.

□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ **pcbs** □□□□□ □□□□□ □□□□□□.

□□□□□□ □□□□	□□□□□ □ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□))	□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□	O-□□□□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□□	FR-4 □ □□□□□□□□□□□	□□□□□□ □□□	0.5OZ-5OZ
□□□ .□□□□□ □□□□□□	0.2mm □	□□□□ □□□ .□□□□□	0.2mm □
□□□□□ □□□□□□□	□□□□□ □□□□□ □ OSP □ □□□□ HASL □□□□□	□□□□ □□□□□	0.1-5mm
□□□ □□□□□	□□□□□□ □ □□□ □□□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□□□ □ □□□□□□	□□□	□□□□□□□ □□□□□□ pcb
□□□□□□	ISO9001 □ □ □□□ □□ □□ □□ □ □□□□□□□	□□□□□□ / □ □□□□□□□□ □□□□□□□	10PCS-100PCS
□□□	0.01kg -5kg	□□□	10 □□□
□□□□□	□□□□ □ □□□□ □ □□□□ □□□□ □	□□□□□ .□□□□□ □□□□□□	0.2mm □
□□□□□□□ □□□	□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□ PCBA	□□□□□	□□□□□□□ 10 □□□ 0.1 □□
□□□ desigh	□□□□□□ □□□□□□□	□□□□	0.01m3-10m3

□□□□□ □ □□□□□ **&** □□□□□□□

□□□□□□□ □□□□□□	16 □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ oem □□□□□□ □□□□
□□□□□□□ □□□□□□	7-12days

O-LEADING

To Be Reliable, To Be Valuable

www.o-leading.com