□□ □□ □□□□□□ O-leading:

□ □□□□□□ □□□□□□ □ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ .□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ MCPCB.We □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□ - S / S □□□□□ □□□□ 96-48 □□□□□□□ □□□ □□ □□□□□ 8-4 □ □□□□ 24 □□.

COPPER PLATE HOLES MINIMUM .025 AVG□ .020 MIN .. HOLES MAY NOT NOT PLUGGED

□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□ □ □□□□□ / □□□□ □□□□□□□ □□□□ 25 □ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□

□□□□□□ □□□□	□□□□□ □ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□))	□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□	O-□□□□□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□□	FR-4□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□	□□□□□□ □□□	0.5OZ-5OZ
□□□ .□□□□□ □□□□□□	0.2mm	□□□□ □□□ .□□□□□	0.2mm □
□□□□□ □□□□□□□	□□□ □□□□□ / □□□□□□□ / □□□□□□ OSP□ □□□□ HASL □□□□□	□□□□ □□□□□	0.1-5mm

□□□ □□□□□	□ □□□□□□□ □□□□□□ □ □□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□	□□□	□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□
□□□□□□	ISO9001□ UL□ □□□□□□□□ SGS	Q / □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□	□□□□□□ □□□□□□□
□□□	00.01 □□□ 5- □□□□□□□□	□□□	10 □□□
□□□□□	□ □□□□ □ □□□□ □ □□□□ □□□□ □ □□□□	□□□□□ .□□□□□ □□□□□□	0.2mm □
□□□□□□□ □□□	□□□□□□ □□□□□ pcb manufacure	□□□□□	$ 0.1- $ 10
□□□□□□□ □□□	□□□□□□ □□□□□□□	□□□□	0.01m3-10m3

□□□□□ □ □□□□□ & □□□□□□□

□□□□□□□ □□□□□□	16 □ □□□rofessional □□□□□□.□□□□□□□.□□□□□□.□□□□□
□□□□□□□ □□□□□□	5-10DAYS