□□ □□ □□□□□□ O-leading:

□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□ **PCB** □□□□□□ □ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ .□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□ □□ □□□□ □□ □ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□ MCPCB.We □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ - S / S □□□□□ □□□□ 96-48 □□□□□□□ □□□ □□ □□□□□ 8-4 □ □□□□ 24 □□.

COPPER PLATE HOLES MINIMUM .025 AVG□ .020 MIN .. HOLES MAY NOTBE PLUGGED
□□□□ □□□□□ □□□ □ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□ □ □□□□□□□ / □□□□ 25 □ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□

O-LEADING
To Be Reliable, To Be Valuable

www.o-leading.com

O-LEADING
To Be Reliable, To Be Valuable

www.o-leading.com

O-LEADING
To Be Reliable, To Be Valuable

www.o-leading.com

O-LEADING
To Be Reliable, To Be Valuable

www.o-leading.com

□□□□□□□ □□□□	□□□□□□□□ □□□□) □□□□□ □ □□□□ □□□□□)	□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□	O-□□□□□□□□□
□□□□□□□ □□□□□□□□	FR-4 □ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □ □□□□□ □ □□□□□□□□□□	□□□□□□ □□□	0.5OZ-5OZ
□□□ .□□□□□ □□□□□□	0.2mm □	□□□ .□□□□□ □□□□	0.2mm □
□□□□□□□ □□□□□	□□□□□ / □□□□□□□ / □□□□□ □□□□□ □ OSP □ HASL □□ □□□□□ □□□□□□	□□□□ □□□□□	0.1-5mm
□□□ □□□□□	□□□□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□ □ □□□	□□□	□□□□□□□ □□□□□□ pcb
□□□□□□	ISO9001□ UL□ □□□□□□□□ SGS	Q / □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□	□□□□□□ □□□□□□□
□□□	0.01kg -5kg	□□□	10 □□□
□□□□□	□□□□ □ □□□□ □ □□□□ □ □□□□	□□□□□ .□□□□□ □□□□□□	0.2mm □
□□□ □□□□□□□	pcb □□□□□□□ □□□□□□□ pcba	□□□□□	$ 0.1- $ 10
□□□ desigh	□□□□□□ □□□□□□□	□□□□	0.01m3-10m3

□□□□□ □ □□□□□ & □□□□□□□

□□□□□□ □□□□□□□	16 □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□
□□□□□□ □□□□□□□	5-10DAYS