

Popis produktu

Rychlé informace

Místo původu	Guangdong, Čína (pevninská část)	značka	O-leader
Základní materiál	FR-4, hliník	Tloušťka mědi	0,5 unce - 5 uncí
Minimální velikost díry	0,2 mm	Minimální šířka řádku	0,2 mm
Povrchová úprava	zlaté ponoření, OSP, HASL bez olova	Tloušťka stolu	1-5 milimetry
Platí pro	LED, mobilní telefon, klimatizace, pračky	znak	Průmyslová řídicí jednotka
certifikované	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q / CTN	10ks, 100ks
závaží	0,01 kg -5 kg	MOQ	10 kusů
Číslo modelu	pcba výrobce pcb sestavení napájení banky	Minimální řádkování	0,2 mm
barva	modrá, červená, zelená, černá, žlutá	cena	\$ 0.1 - \$ 10
typ desigh	požadavku zákazníka	velikost	0.01m3-10m3

Balení & dodávka

podrobnosti o obalu	Profesionální výrobce desek plošných spojů po dobu 16 let
Podrobnosti o doručení	7-12 den

Popis produktu

Profesionální výroba desek plošných spojů po dobu 16 let

článek	2014		2015 ~ 2016		2017 ~ 2018	
	objem	vítěz	objem	vítěz	objem	vítěz
Počítání úrovní	32	42	38	44	42	48
Řádek / mezeru min (µm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
Minimální otvor průměr (mm)	00:15	00:10	00:15	00:10	00:15	00:10
rozměry z PTH	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1	18: 1	20: 1
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
Jakékoliv propojení úrovní	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Vyplňte desku	ANO	-	ANO	-	ANO	-
Min. Tloušťka jádra (vyjma mědi) (µm)	50	40	40	30	40	30
Min. Průměr vrtáku laseru (µm)	75	65	65	50	50	40
Cesta nahoru pohřbena díra / skládaná	ANO	-	ANO	-	ANO	-
materiál	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, těžká měď atd.					

Vestavěná kondenzátorová deska plošných spojů	ANO	-	ANO	-	ANO	-
Povrchový proces	Bezolovnaté HASL, ENIG, OSP, stříbrné ponoření, ponorné jezírko, Zlatý blesk, zlaté pokovování, selektivní tvrdé zlato, Odlupovatelná svařovací maska, inkoustová barva					



