Produktbeschreibung:
Kurzinfo

Herkunftsort:	Guang Dong, China (Festland)	Markenname:	O-führende	Modellnummer:	Power Bank pcb Montage pcba Hersteller
Grundmaterial:	FR-4,, Aluminium	Kupferdicke:	0,5 oz - 5 oz	Plattenstärke:	0,1-5 mm
Min. Lochgröße:	0,2 mm	Min. Breite:	0,2 mm	Min. Zeilenabstand:	0,2 mm
Oberflächenveredelung:	chemisch Gold, OSP, bleifrei HASL	Farbe:	blau, rot, green,black.yellow	Preis:	$0,1-10
anwendbar auf:	führte, Handy, Luft Klimaanlagen, Waschmaschinen	Charakter:	Industrial Control pcb	Größe:	0.01m3 - 10m 3
Zertifikate:	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q/CTN:	10PCS 100PCS	desigh Typ:	Client-Anforderung
Gewicht:	0,01 kg-5 kg	MOQ:	10pcs		

Verpackung & Lieferung

Verpackungsdetails:	16 Jahre professionelle OEM pcb Mainboard-Hersteller
Anlieferungs-Detail:	7-12days

Produktbeschreibung

16 Jahre professionelle OEM Platine herstellen

Artikel	2014		2015 ~ 2016		2017 ~ 2018	
	Volumen	Probe	Volumen	Probe	Volumen	Probe
Layer-Anzahl	32	42	38	44	42	48
Min/Zeilenabstand (µm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
Min-Bohrung Durchmesser (mm)	0,15	0.10	0,15	0.10	0,15	0.10
Seitenverhältnis PTH	14:1	16:1	16:1	18:1	18:1	20:1
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
Jede Schicht Zusammenschaltung	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Platte über füllen	JA	--	JA	--	JA	--
Min. Dicke (außer Kupfer) (Mm)	50	40	40	30	40	30
Min. Laser Bohrer Durchmesser (µm)	75	65	65	50	50	40
Über begraben, auf Loch/gestapelt über	JA	--	JA	--	JA	--
Material	FR4, Megtron, Nelco Rogers, schwere Kupfer usw..					
Eingebettete Kondensator PCB	JA	--	JA	--	JA	--
Oberfläche-Prozess	Bleifrei HASL, ENIG, OSP, chemisch Silber, chemisch Zinn, Flash-Gold, Finger vergolden, selektive Hartgold Beschichtung, Abziehbare Lötstopplack, Carbon-Tinte					