

KUPFERPLATTENLÖCHER MINIMUM .025 AVG, .020MIN .. LÖCHER KÖNNEN NICHT ANGESCHLOSSEN WERDEN

Packen Sie mit farbloser transparenter Luftpolsterfolie, 25PCS / bag ein, setzen Sie Trockenmittel in Flanke, setzen Sie Feuchtigkeitsanzeigekarte auf die Oberseite

Welcometo O-führen:

Wir sind professionelle PCB hersteller mit zehn jahre erfahrungen. Produkte palette-single, doppelseite, mehrschichtige PCB, flexible PCB und MCPCB.Wecan bieten schnelle prototyp service-S / S in 24 Stunden, 4-8schichten in 48-96 arbeitsstunden produktionszeit .

Hochwertiges PCB-Porzellan, Keyboard PCB Lieferant China, Leiterplattenhersteller

Herkunftsort	Guangdong China (Festland)	Markenname	O-Führung
Basismaterial	FR-4, Aluminium	Kupfer Dicke	0.5oz-5oz
Min. Loch Size	0,2 mm	Mindest. Linienbreite	0,2 mm
Oberflächenbearbeitung	Immersion Gold, OSP, bleifrei HASL	Plattendicke	0,1-5mm
Zertifikate	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q / CTN	10PCS-100PCS
Gewicht	0,01 kg -5 kg	MOQ	10 Stück
Farbe	blau, rot, grün, schwarz	Mindest. Zeilenabstand	0,2 mm
Modell-Nr	Power Bank Leiterplattenbestückung pcba Hersteller	Preis	\$ 0,1- \$ 10
Desigh-Typ	Kundenanforderung	Größe	0,01 m 3 bis 10 m 3

Verpackung & Lieferung

Verpackungsinformationen	16 Jahre professionelle OEM Leiterplattenhersteller
Lieferdetails	7-12days

