KUPFERPLATTENLÖCHER MINIMUM .025 AVG, .020 MIN. LÖCHER KÖNNEN NICHT ANGESCHLOSSEN WERDEN

 ${\it Mit\ farblosem\ transparentem\ Luftpolsterfolie,\ 25\ PCS\ /\ Beutel,\ Trockenmittel\ in\ die\ Flanke\ einlegen,\ Feuchtigkeitsanzeige\ auf\ die\ Oberseite\ legen}$

1	Guangdong China (Festland)	Markenname	O-Führung
	FR-4, Aluminium	Kupfer Dicke	0.5oz-5oz
Mindest. Lochgröße	0,2 mm	Mindest. Linienbreite	0,2 mm
Oberflächenbearbeitung	Immersion Gold, OSP, bleifrei HASL	Plattendicke	0,1-5mm
	LED, Mobiltelefon, Klimaanlagen, Waschmaschinen	Charakter	Industrielle Steuerplatine
Zertifikate	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q / CTN	10PCS-100PCS
Gewicht	0,01 kg -5 kg	MOQ	10 Stück
Farbe	lhiaii rat ariin cahuarra	Mindest. Zeilenabstand	0,2 mm
Modell-Nr	Power Bank Leiterplattenbestückung pcba Hersteller		\$ 0,1- \$ 10
Desigh-Typ	Kundenanforderung	Größe	0,01 m 3 bis 10 m 3

Verpackung & Lieferung

Verpackungsinformationen: 16 Jahre professionelle OEM Leiterplattenhersteller	
Lieferdetails:	7-12days

Lieferant: Dickkupfer Hersteller, Kleinserien-Leiterplattenhersteller, PCB-Design in China