

Produktbeschreibung

Schnelle Info

Herkunftsort	Guangdong, China (Festland)	Markierung	O-Führer
Grundmaterial	FR-4, Aluminium	Dicke von Kupfer	0,5 Unzen - 5 Unzen
Min. Größe des Lochs	0,2 mm	Min. Breite der Linie	0,2 mm
Oberfläche	Goldimmersion, OSP, bleifreies HASL	Dicke der Tabelle	0.1-5mm
Anwendbar für	LED, Handy, Klimaanlage, Waschmaschinen	Zeichen	Industrielle Steuerplatine
bescheinigt	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q / CTN	10er-100PCS
Gewicht	0,01 kg -5 kg	MOQ	10 Stück
Modellnummer	pcba Hersteller Leiterplattenmontage Power Bank	Min. Zeilenabstand	0,2 mm
Farbe	blau, rot, grün, schwarz, gelb	Preis	\$ 0,1- \$ 10
schreiben Sie design	Kundenanforderung	Größe	0.01m3-10m3

Verpackung & Lieferung

Details auf der Verpackung	Professioneller Hersteller von Leiterplatten seit 16 Jahren
Lieferdetails	7-12days

Produktbeschreibung

Professionelle Herstellung von Leiterplatten seit 16 Jahren

Artikel	2014		2015 ~ 2016		2017 ~ 2018	
	Volumen	Champion	Volumen	Champion	Volumen	Champion
Zählen von Levels	32	42	38	44	42	48
Linie / Abstand min (µm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
Mindestloch Durchmesser (mm)	00.15	00.10	00.15	00.10	00.15	00.10
Proportions von PTH	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1	18: 1	20: 1
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
Irgendeine Ebene Verbindung	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Platte füllt sich auf	JA	-	JA	-	JA	-
Min. Kerndicke (ohne Kupfer) (µm)	50	40	40	30	40	30
Min. Laserbohrdurchmesser (µm)	75	65	65	50	50	40
Oben begraben Loch / weg gestapelt	JA	-	JA	-	JA	-
Material	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, schweres Kupfer usw.					

Eingebaute Kondensator-Platine	JA	-	JA	-	JA	-
Oberflächenprozess	Bleifrei HASL, ENIG, OSP, Silber durch Eintauchen, Tauchbecken, Goldblitz, Vergoldung, selektive Hartvergoldung, Peelbare Schweißmaske, Kohletinte					



