

Descripción del producto:

Detalles rápidos

Lugar del origen:	Guang dong, China (continente)	Nombre de marca:	O líder	Número de modelo:	Banco de potencia pcb Asamblea pcha fabricante
Materia prima:	FR-4, aluminio	Grueso de cobre:	0.5 oz - 5 oz	Grueso del tablero:	0.1-5 mm.
Tamaño mínimo del agujero:	0,2 mm	Ancho de línea mínimo:	0,2 mm	Mínimo interlineado:	0,2 mm
Acabamiento superficial:	oro de la inmersión, OSP, sin plomo HASL	Color:	azul, rojo, green,black,yellow	precio:	\$0,1-\$10
aplicable a:	LED, teléfono móvil, aire acondicionado de aire, lavadoras	carácter:	Pcb de Control industrial	tamaño:	0.01m3 - 10m 3
certificados:	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q/CTN:	100PCS 10PCS	Desigh de tipo:	requisito del cliente
peso:	0,01 kg-5 kg	MOQ:	10pcs		

Empaquetado y entrega

Detalles de empaquetado:	16 años pcb OEM profesional fabricante de la tarjeta
Detalle de la entrega:	7-12days

Descripción del producto

fabricación de tablero del PWB de OEM profesional de 16 años

artículo	2014		2015 ~ 2016		2017 ~ 2018	
	Volumen	Muestra	Volumen	Muestra	Volumen	Muestra
Cuenta de la capa	32	42	38	44	42	48
Línea de min y el espacio (µm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
Agujero de taladro min diámetro (mm)	0.15	0.10	0.15	0.10	0.15	0.10
Relación de aspecto de PTH	14:1	16:1	16:1	18:1	18:1	20:1
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
Cualquier capa interconexión	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Placa de relleno a través de	Sí	--	Sí	--	Sí	--
Mínimo grosor de base (excluye cobre) (Mm)	50	40	40	30	40	30
Taladro del Laser de min. diámetro (µm)	75	65	65	50	50	40
Través de enterrado orificio/apilado a través de	Sí	--	Sí	--	Sí	--
Material	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, cobre pesado, etcetera.					
Condensador integrado PCB	Sí	--	Sí	--	Sí	--
Proceso superficial	Sin plomo ENIG, OSP, HASL, inmersión plata, lata de la inmersión, Flash de oro, chapado en oro dedo, oro selectivo chapado, Máscara de la soldadura pelable, tinta de carbón					

