Tuotteen Kuvaus

Pikatiedot

Lähtöisin	Guang Dong, Kiina (Manner)	Tuotenimi	O-johtava
Pohjamateriaalia	FR-4, alumiini	Kuparipaksuus	0.5oz-5oz
Min. Reiän koko	0,2 mm	Min. Viivan leveys	0,2 mm
Pinnan viimeistely	Upotus kulta, OSP, Lead Free Hasl	Paksuus	0,1-5mm
sovellettava	LED, matkapuhelin, ilmastointilaitteet, pesukoneet	merkki	Teollisuuden ohjaus PCB
sertifikaatit	ISO9001, UL, ROHS, SGS	Q / CTN	10PCS-100PCS
paino	0,01 kg -5kg	Moq	10 kpl
Mallinumero	Power Bank PCB: n kokoonpano PCBA-valmistaja	Min. Riviväli	0,2 mm
väri-	sininen, punainen, vihreä, musta, keltainen	hinta	$ 0.1 - 10 dollaria
Suunnittelutyyppi	Asiakkaan vaatimus	koko	0,01m3-10m3

Pakkaus ja toimitus

Pakkaustiedot	16 vuotta ammatillinen OEM PCB Board Valmistaja
Toimitustiedot	7-12 päivää

Tuotteen Kuvaus

16 vuotta ammatillinen OEM PCB-kortin valmistus

tuote	2014		2015 ~ 2016		2017 ~ 2018	
	Määrä	Näyte	Määrä	Näyte	Määrä	Näyte
Kerroslaskenta	32	42	38	44	42	48
Min Line / Space (µm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
Min porausreikä Halkaisija (mm)	0,15	0,10	0,15	0,10	0,15	0,10
Kuvasuhde pth	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1	18: 1	20: 1
N + c + n	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
Kaikki kerroksen yhteenliittäminen	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Levyn täyttö	JOO	-	JOO	-	JOO	-
Min. Core-paksuus (sulje kupari) (µm)	50	40	40	30	40	30
Min. Laserporaushalkaisija (µm)	75	65	65	50	50	40
Kautta haudattu reikä / pinottu kautta	JOO	-	JOO	-	JOO	-
Materiaali	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, Raskas kupari jne.					
Sulautettu kondensaattori PCB	JOO	-	JOO	-	JOO	-

Pintaprosessi	Lyijytön HASL, ENIG, OSP, upotus hopea, upotus tina, Flash kulta, kulta sormi, valikoiva kova kultapinnoitus, Peelable juotosmaski, hiili muste





[Pesukone PCB-kortti, kaksipuolinen PCB valmistaja Kiina]