

Tuotekuvaus

Pikatiedot

Alkuperäpaikka	Guangdong, Kiina (Manner)	merkki	O-johtaja
Perusmateriaali	FR-4, alumiini	Kuparin paksuus	0,5 unssia - 5 unssia
Reiän pienin koko	0,2 mm	Rivin vähimmäisleveys	0,2 mm
Pintakäsittely	kulta upotus, OSP, lyijytön HASL	Pöydän paksuus	0.1-5mm
Sovellettava	LED, matkapuhelin, ilmastointilaitteet, pesukoneet	merkki	Teollisuussäätö pcb
varmennettu	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q / CTN	10PCS-100PCS
paino	0,01 kg -5 kg	MOQ	10 kpl
Mallinumero	pcba valmistaja pcb assembly voimapankki	Minimitilausväli	0,2 mm
väri	sininen, punainen, vihreä, musta, keltainen	hinta	0,1 - 10 dollaria
tyypin desigh	asiakkaan vaatimus	koko	0.01m3-10m3

Pakkaus & toimitus

tiedot pakkauksesta	Ammattimainen PCB-levyjen valmistaja 16 vuotta
Toimitustiedot	7-12 päivää

Tuotekuvaus

PCB-levyjen ammattimainen valmistus 16 vuodeksi

artikkeli	2014		2015 ~ 2016		2017 - 2018	
	tilavuus	mestari	tilavuus	mestari	tilavuus	mestari
Tasojen laskeminen	32	42	38	44	42	48
Linja / tila min (µm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
Minimi reikä halkaisija (mm)	00:15	00:10	00:15	00:10	00:15	00:10
mittasuhteet PTH: stä	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1	18: 1	20: 1
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
Mikä tahansa tasoyhteys	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Levy täyttyy pois	KYLLÄ	-	KYLLÄ	-	KYLLÄ	-
Minimitappien paksuus (kuparia lukuun ottamatta) (µm)	50	40	40	30	40	30
Min. Laserporan halkaisija (µm)	75	65	65	50	50	40
Mene ylös haudattuun reikä / pinottu pois	KYLLÄ	-	KYLLÄ	-	KYLLÄ	-
materiaali	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, raskas kupari jne.					
Sisäänrakennettu kondensaattori PCB	KYLLÄ	-	KYLLÄ	-	KYLLÄ	-

Pintaprosessi

Lyijytön HASL, ENIG, OSP, hopea upottamalla, upotus lampi,
Kultainen salama, kultaus, selektiivinen kova kultaus,
Peitettävä hitsausnaamari, hiilimuste



