

## Description du produit:

### Détails rapides

Lieu d'origine:	Guang dong, Chine (continent)	Nom de marque:	Leader de l'O	Numéro de modèle:	puissance bancaire pcb Assemblée pcca Référence du fabricant
Matériel de base:	FR-4,, aluminium	Épaisseur de cuivre:	0,5 oz - 5 oz	Épaisseur du carton:	0,1 à 5 mm
Min. taille du trou:	0. 2 mm	Largeur min. de la ligne:	0. 2 mm	Min. espacement des lignes:	0. 2 mm
Finition de surface:	Or, OSP, sans plomb HASL	Couleur:	bleu, rouge, green,black,yellow	Prix:	de 0,1 \$- 10 \$
applicable à:	conduit, téléphone mobile, air climatiseurs, machines à laver	caractère:	Contrôle industriel pcb	taille:	0.01M3 - 10m3
certificats:	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q/CTN:	10PCS-100PCS	desigh type:	exigence du client
Poids:	0,01 kg-5 kg	MOQ:	10pcs		

### Emballage & livraison

Détails d'emballage:	16 ans professionnel OEM pcb Référence du fabricant Conseil
Détail de la livraison:	7-12days

## Description du produit

### 16 ans professionnel OEM pcb bord fabrication

ordre du jour	2014		2015 ~ 2016		2017 ~ 2018	
	Volume	Échantillon	Volume	Échantillon	Volume	Échantillon
Nombre de couche	32	42	38	44	42	48
Min/interligne (µm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
Trou de forage min diamètre (mm)	0,15	0,10	0,15	0,10	0,15	0,10
Rapport l / h de la PTH	14:1	16:1	16:1	18:1	18:1	20:1
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
N'importe quelle couche sur l'interconnexion	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Plaque de remplissage via	OUI	--	OUI	--	OUI	--
Épaisseur noyau min. (exclus le cuivre) (Mm)	50	40	40	30	40	30
Perceuse Laser min. diamètre (µm)	75	65	65	50	50	40
Via l'enterré trou/empilés par	OUI	--	OUI	--	OUI	--
Matériel	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, cuivre lourd, etc..					
Embedded condensateur PCB	OUI	--	OUI	--	OUI	--
Processus de surface	Sans plomb HASL, ENIG, PCO, Immersion argentée, étain de l'Immersion, Flash or, électrodéposition de doigt d'or, or dur sélective placage, Masque de soudure pelable, encre carbone					

