Description du produit

Détails rapides

Lieu d'origine	Guang dong, Chine (continentale)	Marque	O-Leading
Matériel de base	FR-4, aluminium	Epaisseur De Cuivre	0.5 oz-5 oz
Min. Taille du trou	0.2mm	Min. Largeur de ligne	0.2mm
Finition de surface	immersion or, OSP, HASL sans plomb	Épaisseur du plateau	0.1-5mm
applicable à	led, téléphone portable, climatiseurs, machines à laver	personnage	Carte de contrôle industrielle
certificats	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q / CTN	10PCS-100PCS
poids	0,01 kg à 5 kg	MOQ	10pcs
Numéro de modèle	banque de puissance pcb assemblage pcba fabricant	Min. Interligne	0.2mm
Couleur	bleu, rouge, vert, noir. jaune	prix	0,1 \$ à 10 \$
type de desigh	exigence du client	Taille	0.01m3-10m3

Emballage & Livraison

Détails de l''	16 ans fabricant professionnel de panneau de carte PCB d'OEM
emballage	
détail de livraison	7-12days

Description du produit

16 ans de fabrication professionnelle de panneau de carte PCB d'OEM

Fournisseur de circuits imprimés, Tour rapide pcb circuit imprimé, Circuit imprimé HDI

article	2014		2015 ~ 2016		2017 ~ 2018		
article	Le volume	Échantillon	Le volume	Échantillon	Le volume	Échantillon	
Nombre de couches	32	42	38	44	42	48	
Ligne min / espace (μm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35	
Min forage	0,15	0,10	0,15	0,10	0,15	0,10	
diamètre (mm)		'				1,	
Ratio d'aspect			16: 1	18: 1	18: 1	20: 1	
de la PTH							
	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6	
Toute interconnexion de couche	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	
Remplissage de la plaque via	OUI	-	OUI	-	OUI	-	
Min. épaisseur du noyau (exclure le cuivre)	50	40	40	30	40	30	
(μm)						50	
Min. Diamètre de la perceuse laser (µm)	75	65	65	50	50	40	
Via sur enterré	OUI -	-	OUI	-	OUI		
trou / empilé via							
Matériel	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, Cuivre lourd, etc.						
PCB de condensateur intégré	OIII		OIII		OIII		
	OUI	-	OUI	-	OUI		
	HASL sans plomb, ENIG, OSP, argent d'immersion, étain d'immersion,						
Processus de surface	Or flash, Plaquage au doigt en or, Plaquage en or dur sélectif,						
	Masque de soudure pelable, encre de carbone						



