

Bienvenue chez O-Loading

[illegible]

Description du produit	
------------------------	--

[illegible]

Notre équipe



Factory VIII



———— Factory SMP —————



Certifications	
 	



Emballage et livraison	
------------------------	--

Shipping service



Quick Turn Lead Time			
Layer Count	Lead Time	Special Requirement	
1/2LZ	2-3days	24 Hours-48 Hours	
4L	3-4days	48 Hours	
6L	4-5days	72 Hours	
8L	5days	NA	
10L	6-7days	NA	
12L	7-8days	NA	
14L	8-9days	NA	

Standard Lead Time			
Layer Count	Sample Lead Time	Volume order lead time	
2L	4 days	10 days	
4L	5 days	11 days	
6L	6 days	12 days	
8L	8 days	14 days	
10L	10 days	16 days	
12L	12 days	18 days	
14L	14 days	20 days	

Capacité du processus	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

Capacités de production de PCB

Nombre de caucouts : 1 caucout=32 caucouts
 Répétition de caucout fin : 1/32-1/24
 Largeur / épaisseur des lignes latérales : 3.0mil / 0.010 mil
 Largeur / épaisseur des lignes int. : 4.0mil / 0.010 mil
 Répétition d'espaces max : 16 : 1
 Répétition du paramètre : 0.2 mil x 5.0 mil
 Taille maximale du paramètre (max) : 815 x 1500 mil
 Taille minimale du trou percé : 0.010 mil
 Taille de trou Plated : +/- 0.010 mil
 Alind / Raccord des lignes AR : 0.010 mil
 Tolérance (conducteur, non conducteur) : 0.010 mil
 Matière de base : FR-4, FR-47, Ty Matiques Vee material, Rogers, Aluminium base, Polyimide, Ceramic
 Contact lead

Capacités de production SMT

Monture PCB: FR-4, 1,6 mm, 1,6 mm, 1,6 mm à base d'aluminium
 Taille maximale du PCB: 150x140 mm
 Taille minimale du PCB: 50x50 mm
 Épaisseur du PCB: 0,5 mm à 4,5 mm
 Épaisseur du panneau: 0,5-4 mm
 Taille minimale des composants: 0201
 Composés de taille de point standard: 0603 et plus
 Nombre maximal des composants: 15 mm
 Pas de plomb: minimum 0,3 mm
 Pas de taille BGA min: 0,4 mm
 Précision de placement: +/- 0,25 mm