

## Description du produit

### Info rapide

Lieu d'origine	Guangdong, Chine (continentale)	marque	O-chef
Matériel de base	FR-4, aluminium	Épaisseur de cuivre	0,5 onces - 5 onces
Taille min. Du trou	0,2 mm	Largeur Min. De la ligne	0,2 mm
Finition de surface	immersion dans l'or, OSP, HASL sans plomb	Épaisseur de la table	0.1-5mm
Applicable à	LED, téléphone portable, climatiseurs, machines à laver	caractère	Carte de contrôle industrielle
agréé	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q / CTN	10PCS-100PCS
poids	0,01 kg à 5 kg	MOQ	10 pièces
Numéro de modèle	banque de puissance d'assemblage de pcb de fabricant de pcba	Espacement min.	0,2 mm
Couleur	bleu, rouge, vert, noir, jaune	prix	0,1 \$ à 10 \$
tapez desigh	exigence du client	taille	0.01m3-10m3

### Emballage & livraison

détails sur l'emballage	Fabricant professionnel de circuits imprimés depuis 16 ans
Détail de la livraison	7-12days

### Description du produit

#### Fabrication professionnelle de circuits imprimés depuis 16 ans

article	2014		2015 ~ 2016		2017 ~ 2018	
	volume	champion	volume	champion	volume	champion
Comptage de niveaux	32	42	38	44	42	48
Ligne / espace min (µm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
Trou minimum diamètre (mm)	00h15	00h10	00h15	00h10	00h15	00h10
proportions de la PTH	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1	18: 1	20: 1
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
Interconnexion à tous les niveaux	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Assiette de remplissage	OUI	-	OUI	-	OUI	-
Épaisseur minimale du noyau (cuivre exclue) (µm)	50	40	40	30	40	30
Diamètre de perçage laser min. (Mm)	75	65	65	50	50	40
Chemin enterré trou / empilés	OUI	-	OUI	-	OUI	-
matière	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, cuivre épais, etc.					

PCB intégré de condensateur	OUI	-	OUI	-	OUI	-
Processus de surface	HASL sans plomb, ENIG, OSP, argent par immersion, bassin d'immersion, Or flash, placage à l'or, placage à l'or dur sélectif, Masque de soudure pelable, encre de carbone					



