

Descrizione del prodotto:

Dettagli rapidi

Luogo di origine:	Guang dong, Cina (continente)	Marca:	O leader	Numero di modello:	potenza banca pcb Assemblea pcha Produttore
Materiale di base:	FR-4, alluminio	Spessore rame:	0,5 oz - 5 oz	Spessore del bordo:	0,1-5 mm
Dimensione di foro minimo:	0,2 mm	Minuti linea larghezza:	0,2 mm	Minima interlinea:	0,2 mm
Finitura superficiale:	oro di immersione, OSP, senza piombo HASL	Colore:	blu, rosso, green,black,yellow	Prezzo:	\$0,1-\$10
applicabile a:	LED, telefono mobile, aria condizionatori, lavatrici	carattere:	Pcb di controllo industriale	Dimensione:	0.01m3 - 10m 3
certificati:	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q/CTN:	10PZ-100PZ	design tipo:	requisito del cliente
Peso:	0,01 kg-5 kg	MOQ:	10pz		

Imballaggio & consegna

Dettagli di imballaggio:	16 anni professionale OEM pcb produttore della scheda
Dettaglio di consegna:	7-12 giorni

Descrizione del prodotto

16 anni fabbricazione professionale del bordo del PWB dell'OEM

elemento	2014		2015 ~ 2016		2017 ~ 2018	
	Volume	Campione	Volume	Campione	Volume	Campione
Conteggio di strato	32	42	38	44	42	48
Min linea/spazio (µm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
Foro min diametro (mm)	0.15	0.10	0.15	0.10	0.15	0.10
Rapporto di aspetto di PTH	14:1	16:1	16:1	18:1	18:1	20:1
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
Qualsiasi livello interconnessione	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Piastra di riempimento tramite	SÌ	--	SÌ	--	SÌ	--
Spessore nucleo minimo (escludere rame) (Mm)	50	40	40	30	40	30
Trapanatura Laser min. diametro (µm)	75	65	65	50	50	40
Via il sepolto foro/impilati via	SÌ	--	SÌ	--	SÌ	--
Materiale	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, rame pesante, ecc.					
Condensatore incorporato PCB	SÌ	--	SÌ	--	SÌ	--

Processo di superficie	HASL, ENIG, OSP, immersione argento, latta di immersione, privo di piombo Flash oro, placcatura in oro dito, oro duro selettivo placcatura, Maschera di saldatura pelabile, inchiostro del carbonio
------------------------	---

