Descrizione del prodotto: Info Veloci

Luogo d'origine	Guangdong, Cina (continente)	Marchio	O-leader	
Materiale di base	FR-4, Alluminio	Spessore di	0,5 once-5 once	
		rame		
Min. Dimensione	0,2 millimetri	Min. Larghezza	0,2 millimetri	
del buco		della linea		
Finitura	immersione oro, OSP, senza	Spessore della	0,2 millimetri	
superficiale	piombo HASL	tavola		
applicabile a	led, telefono cellulare, condizionatori d'aria, lavatrici	personaggio	Pcb di controllo industriale	
	condizionatori u aria, iavatrici			
certificati	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q / CTN	10PCS-100PCS	
peso	0,01 kg -5 kg	MOQ	10 pezzi	
	produttore pcba assemblaggio pcb	Min. Interlinea	0,2 millimetri	
modello	banca di potere		· ·	
colore	blu, rosso, verde, nero, giallo	prezzo	\$ 0,1- \$ 10	
tipo desigh	requisito del cliente	taglia	0.01m3-10m3	

Imballaggio & Consegna

	. 0
dettagli sul	Produttore professionale di schede PCB da 16 anni
confezionamento	
Dettaglio di	7-12days
consegna	

Descrizione del prodotto

Fabbricazione professionale di schede PCB da 16 anni

articolo	2014		2015 ~ 2016		2017 ~ 2018		
articolo	Volume	Campione	Volume	Campione	Volume	Campione	
Conteggio dei livelli	32	42	38	44	42	48	
Linea / spazio min (µm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35	
Foro minimo diametro (mm)	0.15	0.10	0.15	0.10	0.15	0.10	
ai PIH						20: 1	
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6	
Qualsiasi interconnessione di livello	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	
Riempimento del piatto via	SÌ	-	SÌ	_	SÌ	-	
Min. spessore del nucleo (escluso il rame) (µm)	50	40	40	30	40	30	
Min. Diametro laser drill (µm)	75	65	65	50	50	40	
Via su sepolto buco / impilato via	SÌ	-	SÌ	-	SÌ	-	
Materiale	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, rame pesante, ecc.						
PCB condensatore incorporato	SÌ	-	SÌ	-	SÌ	-	

Processo di superficie

HASL senza piombo, ENIG, OSP, argento per immersione, stagno per immersione

immersione,
Flash oro, placcatura in oro, placcatura in oro duro selettivo,
Maschera di saldatura pelabile, inchiostro al carbone



