O-leading□□□□□

□□□10□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□PCB□□□□□PCB□MCPCB□□□□□□□□□□□□ - 24□□□S / S□48□□□□96□□□□□□□4□8□□

□□□□□□.025 AVG□.020MIN ..□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□25PCS /□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□	□□□□□□□□□	□□□□	O□□□□□
□□	FR-4□□□□□□□	□□□□	0.5oz~5oz
Min□□□□□□	0.2mm	Min□□□	0.2mm
□□□□	□□□□OSP□□□□□HASL	□□□□	0.1□5mm
□□□	□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□	□□□□□□
□□□	ISO9001□UL□RoHS□SGS	Q / CTN	10PCS-100PCS
□□	0.01kg -5kg	MOQ	10□
□	□□□□□□□□□□	Min□□□□	0.2mm
□□□□	□□□□□□□□□□□	□□	$ 0.1□$ 10
□□□□□	□□□□□□□□	□□□	0.01m3-10m3

□□□□□&□□

□□□□□□□□	□□□16□□ HDI pcb□□□□□□ □□□□
□□□□□	7-12days

O-LEADING

To Be Reliable, To Be Valuable

www.o-leading.com