

16
 16

材料	FR-4	厚度	0.5oz~5oz
Min板厚	0.2mm	Min孔径	0.2mm
表面处理	OSP/HASL	最小间距	0.1mm
认证	ISO9001/UL/RoHS/SGS	Q / CTN	10PCS-100PCS
重量	0.01kg -5kg	MOQ	10
板厚	0.2mm~1.5mm	Min孔径	0.2mm
价格	\$ 0.1~\$ 10	交期	0.01m3-10m3

16	16
16	16

16

16

项目	2014		2015~2016		2017~2018	
	厚度	孔径	厚度	孔径	厚度	孔径
厚度	32	42	38	44	42	48
厚度/孔径μm	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
厚度mm	0.15	0.10	0.15	0.10	0.15	0.10
PTH	14~1	16~1	16~1	18~1	18~1	20~1
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
厚度	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
厚度	10	-	10	-	10	-
Min厚度μm	50	40	40	30	40	30
Min厚度μm	75	65	65	50	50	40
厚度/孔径	10	-	10	-	10	-
材料	FR4/Megtron/Nelco/Rogers/Heavy Copper					
PCB	10	-	10	-	10	-
表面处理	HASL/ENIG/OSP/其他					



www.o-leading.com



www.o-leading.com



www.o-leading.com

PCB pcb Pcb