

規格書

仕様書

品名	標準仕様書	品番	OEM仕様書
材質	FR-4標準仕様書	厚さ	0.5oz~5oz
Min厚さ	0.2mm	Min厚さ	0.2mm
銅厚	標準OSP標準HASL	銅厚	0.1~5mm
銅厚	標準仕様書	銅厚	標準仕様書
品質	ISO9001ULRoHSSG	Q / CTN	10PCS-100PCS
重量	0.01kg -5kg	MOQ	10
銅厚	標準仕様書pcb標準仕様書pcba標準仕様書	Min厚さ	0.2mm
銅厚	標準仕様書	銅厚	\$ 0.1~\$ 10
銅厚	標準仕様書	銅厚	0.01m3-10m3

仕様書&仕様

標準仕様書	16標準仕様書OEM標準仕様書
標準仕様書	7-12days

仕様書

16標準仕様書OEM標準仕様書

品名	2014		2015~2016		2017~2018	
	標準仕様書	標準仕様書	標準仕様書	標準仕様書	標準仕様書	標準仕様書
銅厚	32	42	38	44	42	48
銅厚/標準仕様書μm	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
銅厚 標準mm	0.15	0.10	0.15	0.10	0.15	0.10
銅厚 PTH	14~1	16~1	16~1	18~1	18~1	20~1
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
標準仕様書	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
標準仕様書	標準仕様書	-	標準仕様書	-	標準仕様書	-
Min標準仕様書μm	50	40	40	30	40	30
Min標準仕様書μm	75	65	65	50	50	40
銅厚 標準/標準仕様書	標準仕様書	-	標準仕様書	-	標準仕様書	-
銅厚	FR4MegtronNelcoRogersHeavy Copper					
標準仕様書PCB	標準仕様書	-	標準仕様書	-	標準仕様書	-
銅厚	標準HASLENIGOSP標準仕様書 標準仕様書標準仕様書標準仕様書標準仕様書標準仕様書標準仕様書 標準仕様書標準仕様書標準仕様書標準仕様書標準仕様書標準仕様書					



