O-leading□□□□□□

□□□□□□□□ **[PCB□□□□]** 10□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□PCB□□□□□□□PCB□MCPCB□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□.48□□96□□□□□□□□24□□□□□□□□□□□□□□□-S / S□□□□□□

□□□□□□□.025 AVG□.020 MIN ..□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□25PCS /□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

O-LEADING

To Be Reliable, To Be Valuable

www.o-leading.com

O-LEADING

To Be Reliable, To Be Valuable

www.o-leading.com

O-LEADING
To Be Reliable, To Be Valuable

www.o-leading.com

O-LEADING
To Be Reliable, To Be Valuable

www.o-leading.com

□□□	□□□□□□□□□□	□□□□□	O□□□□□□□
□□	FR-4□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□	0.5oz~5oz
Min□□□□□□	0.2mm	Min□□□	0.2mm
□□□□□	□□□/□/□□OSP□□□□□HASL	□□□□□	0.1□5mm
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□	□□□□□□□□
□□□	ISO9001□UL□RoHS□SGS	Q / CTN	□□□□□□□□□
□□	0.01kg -5kg	MOQ	10□
□	□□□□□□□□□□□	Min□□□□	0.2mm
□□□□□	pcb□□□□□pcba□□□□	□□	$ 0.1□$ 10
□□□□□□	□□□□□□□□□	□□□	0.01m3-10m3

□□□□□&□□

□□□□□□□□□	□□□16□□ OEM□□□□□□□□□□
□□□□□	5-10□□