

PCB 規格

規格 詳細

基材	FR-4, 銅箔	厚さ	0.5oz ~ 5oz
Min. 厚さ	0.2mm	Min. 穴径	0.2mm
表面処理	銅めっき, OSP, 銅 HASL	穴径	0.1-5mm
用途	LED, 照明, 産業, 医療	形状	各種 PCB
規格	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q / CTN	10PCS-100PCS
重量	0.01kg ~ 5kg	MOQ	10pcs
穴径	銅めっき pcb 銅めっき pcca 銅めっき	Min. 穴径	0.2mm
色	銅めっき, 銅めっき, 銅めっき, 銅めっき .yellow	価格	\$ 0.1- \$ 10
数量	銅めっき PCB	数量	0.01m3-10m3

仕様 & 備考

数量	16 枚 OEM pcb 各種
納期	7-12 日

お問い合わせ

16 枚 OEM pcb 各種

	2014		2015 ~ 2016		2017 ~ 2018	
	穴径	厚さ	穴径	厚さ	穴径	厚さ
穴径	32	42	38	44	42	48
穴径 / 厚さ (μm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
穴径 / 厚さ (mm)	0.15	0.10	0.15	0.10	0.15	0.10
PTH	14 : 1	16 : 1	16 : 1	18 : 1	18 : 1	20 : 1
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
銅めっき厚さ	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
銅めっき厚さ	5	-	5	-	5	-
Min. 穴径 (銅めっき) (μm)	50	40	40	30	40	30
Min. 穴径 (銅めっき) (μm)	75	65	65	50	50	40
穴径 / 厚さ	5	-	5	-	5	-
基材	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, Heavy Copper					
銅めっき厚さ PCB	5	-	5	-	5	-
表面処理	銅 HASL, ENIG, OSP, 銅めっき, 銅めっき, 銅めっき, 銅めっき, 銅めっき, 銅めっき, 銅めっき, 銅めっき					

