


O LEADING


O-Leading PCB 製造, PCB 製造 PCB 製造 (PCBA) 製造 EMS 製造 製造 製造 製造 製造 製造 HDI PCB, 製造 PCB, 製造-製造 PCB 製造 製造 PCB 製造 製造. 製造 製造 製造 製造 製造 製造 製造 製造 製造 製造. www.o-leading.com/pcb

製造 製造 製造 製造 製造, 製造 製造 製造 製造 製造 製造 製造 製造 製造 製造 製造 製造 O 製造 製造 製造.

製造 O-leading 製造 製造 製造 製造 製造 製造, 製造 製造 製造 製造 製造 製造 製造 PCB 製造 PCBA 製造 製造 製造 製造 製造 製造.

製造 [PCB 製造](http://www.o-leading.com/pcb) 10 製造 製造 製造 製造 製造 製造, 製造, 製造 PCB, 製造 PCB 製造 MCPCB. 製造 製造 製造 製造 製造 製造 製造 製造 製造 製造 製造 製造 24 製造 製造 S / S, 48-96 製造 製造 製造 4-8 製造 製造 製造 製造. .025 AVG, .020 MIN .. 製造 製造 製造 製造 製造 製造 製造 製造, 25PCS / bag 製造, 製造 製造 製造, 製造 製造 製造 製造 製造.





www.o-leading.com

物料	物料名称 (物料)	物料	O- 物料
物料名称	FR-4, 玻纤布, 铜, 铜箔 厚度	物料名称	0.5mm -5mm
物料厚度	0.2mm	物料厚度	0.2mm
物料表面处理	喷锡 / 沉锡 /OSP, 喷锡 HASL	物料厚度	0.1-5mm
物料层数	单, 双, 多层, 刚挠	物料	各种 PCB
物料认证	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q / CTN	各种物料
物料重量	0.01kg -5kg	MOQ	10 个
物料颜色	, 绿色, 蓝色, 黑色, yellow	物料厚度	0.2mm
物料单位	pcb 板, pcba 板	物料	\$ 0.1- \$ 10
design 物料	物料名称	物料	0.01m3-10m3



Factory PCB



Automatic vacuum press machine



Drilling Machine



Pattern Plating Machine



Scrubbing Machine



Developing Machine



Routing Machine



High-speed flying probe machine



E-test Machine

Factory SMT





CICC INSPECTION CERTIFICATION



嘉泰认证

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No: 18118Q10347R05

We hereby certify that

O-LEADING SUPPLY CHAIN(HK) CO.,LIMITED

Credit No: 61691591-000-07-18-7

Registration Add: FLAT/RM 1205 12/F TAI SANG BANK BUILDING 130-132 DES VOEUS ROAD CENTRAL HK

Business Add: 1213, Floor 13, Fortune Building, Danshui Town, Huiyang District, Huizhou, Guangdong, China

Has implemented and maintains a **Quality Management System** Which fulfills the requirements of the following standards
GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015

Scope of certification
Sales of printed circuit boards

Initial issuance period: February 27, 2018
Renewal date: April 22, 2019
This certificate is valid during: April 22, 2019 - February 26, 2021
This certificate is invalid without CICC qualified label in the following period

First supervision and audit	Second supervision and audit	Qualified mark
-----------------------------	------------------------------	----------------


The certificate registration fee ranges from 1,000 to 10,000 RMB. The certificate registration fee is not included in the price of the certificate. The certificate registration fee is not included in the price of the certificate. The certificate registration fee is not included in the price of the certificate.

The initial issuance of this certificate can be searched on the portal of CNAS. See cnas.gov.cn for the rules of issuance. See cnas.gov.cn.






CICC INSPECTION CERTIFICATION



嘉泰认证

质量管理体系认证证书

证书号: 18118Q10347R05

兹证明

诚领供应链(香港)有限公司

统一社会信用代码: 61691591-000-07-18-7

注册地址: 香港中環德輔道中130-132號大生銀行大廈1205室

经营地址: 广东惠州惠阳淡水南亨西路财富大厦13楼1313


建立的质量管理体系符合
GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 质量标准适用条款的要求


认证范围
印刷线路板的销售

初次获证日期: 2018年02月27日
换证日期: 2019年04月22日
证书有效期: 自2019年04月22日至2021年02月26日
在下列期限内, 未经CICC黏贴合格标贴, 本证书无效

第一次监督	第二次监督	黏贴处
-------	-------	-----

本证书认证范围不包括未取得有效的国家规定的行政许可、资质许可的产品/服务范围; 本证书通过CICC定期监督审核保持, 与年度《保持认证通知书》共同方为有效; 本证书信息可在国家认监委网站: www.cnca.gov.cn及CICC网站www.cicc-cert.com.cn查询。





ZPMV2.E490354 - WIRING, PRINTED - COMPONENT

Wiring, Printed - Component

See General Information for Wiring, Printed - Component

O-LEADING SUPPLY CHAIN (HK) CO LTD
 ROOM 1205, 12/F
 TAI SANG BANK BLDG
 130-132 DES VOEUS ROAD
 CENTRAL, HONG KONG

E490354

Type	Cond Width		Cond Thk	SS/ DS/ DSO	Max Area Diam	Max Solder Limits		Max Oper Temp		Meets UL796	C
	Min	Edge				C	sec	C	Class		
	mm(in)	mm(in)	mic(mil)		mm(in)	C	sec	C	Class	DSR	I
Multilayer (mass laminate) printed wiring boards.											
O-LEADING-401	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	DS	12.7 (0.5)	260	10	130	V-0	-	-
O-LEADING-407	0.08 (0.003)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	DS	9.7 (0.4)	260	10	130	V-0	All	-
Multilayer printed wiring boards.											
O-LEADING-408	0.125 (0.005)	0.125 (0.005)	12 (0.47) Int:136	DS	50.8 (2.0)	280	20	130	V-0	All	*
Single layer printed wiring boards.											
O-LEADING-002	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	SS	19.1 (0.8)	260	10	105	V-0	All	-
O-LEADING-003	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	SS	19.1 (0.8)	260	10	130	V-0	▲	-
O-LEADING-033	0.15 (0.006)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	SS	25.4 (1.0)	260	10	120	V-0	All	-
O-LEADING-205	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	DS	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	All	-
O-LEADING-206	0.15 (0.006)	0.33 (0.013)	17 (0.67)	DS	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	All	-
O-LEADING-D01	0.14 (0.006)	0.15 (0.006)	33 (1.30)	DS	25.4 (1.0)	260	10	130	V-0	All	*
O-LEADING-S01	0.25 (0.010)	0.25 (0.010)	17 (0.67)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	V-0	All	*

WIRING, PRINTED - COMPONENT | UL Product iQ

O-LEADING-S02	0.2 (0.008)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	HB	▲	*
O-LEADING-S03	0.25 (0.010)	0.25 (0.010)	34 (1.34)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	V-0	All	*

* - CTI marking is optional and may be marked on the printed wiring board.

Marking: Company name or file number and type designation. May be followed by a suffix to denote factory identification or burning test classification.

并不是所有出现在本数据库中的公司名称和产品都满足了UL跟踪检验服务的要求。只有带有UL标志的产品，才应该被视为经过UL认证，并满足UL跟踪检验服务的要求。注意查看产品上的标志。

UL 允许在线认证目录中所含材料的复制遵循以下条件：1.指南信息、装配、构造、设计、系统和/或认证（文件）必须在不篡改任何数据（或图纸）的情况下完整且无误导性地呈现。2.经UL允许从在线认证目录转载“声明必须出现在所提取材料的邻近位置。此外，转载材料必须包含以下格式的版权声明：“© 2019 UL LLC”



Shipping service



Quick Turn Lead Time

Layer Count:	Lead Tim	Special Requirement
1L/2L	2-3days	24 Hours,48 Hours
4L	3-4days	48 Hours
6L	4-5days	72 Hours
8L	5-6days	NA
10L	6-7days	NA
12L	7-8days	NA
14L	8-9days	NA

Standard Lead Time

Layer Count:	Sample Lead Time	Volume order lead time
2L	4 days	10 days
4L	5 days	11 days
6L	6 days	12 days
8L	8 days	14 days
10L	10 days	16 days
12L	12 days	18 days
14L	14 days	20 days
16-32L	18 days	24 days



PCB 00 00

000 0 : 1Layer-32Layer

00 0 00 00 : 1 / 3oz-12oz

00 00 0 / 00 00 : 3.0mil / 3.0mil

00 00 0 / 00 00 : 4.0mil / 4.0mil

00 000 : 10 : 1

00 00 : 0.2mm-5.0mm

00 00 00 (00) : 635 * 1500mm

00 00 00 00 : 4mil

Plated 00 00 : +/- 3mil

Blind / Buried Vias (All 00) : 0

0000 00 (0000, 00 00) : 0

00 00 : FR-4, FR-4high Tg.Halogen free material, Rogers, Aluminium base,0000 00,

0000 00

00 00 : HASL, OSP, ENIG, HAL-LF, 0000,00 00, 0 0000, 00 00

SMT 00 00

PCB 材料 : FR-4, CEM-1, CEM-3, 銅箔 銅 箔

銅 PCB 尺寸 : 510x460mm

銅 PCB 尺寸 : 50x50mm

PCB 厚度 : 0.5mm-4.5mm

銅 箔 厚 : 0.5-4mm

銅 箔 厚 : 0201

銅 箔 厚 : 0603 銅 箔

銅 箔 厚 : 15mm

銅 箔 厚 : 0.3mm

銅 BGA 厚 : 0.4mm

銅 箔 厚 : +/- 0.03mm