

Welkom bij O-leading

Wij zijn een professionele PCB-fabrikant met meer dan tien jaar ervaring. Assortiment: enkelzijdige, dubbelzijdige, meerlaagse print, flexibele print en MCPCB. We kunnen een snelle prototyping-service bieden: S / S in 24 uur, 4-8 eenheden in 48-96 productie-uren.

MINIMUM KOPEREN PLAATGATEN .025 AVG, .020 MIN. GATEN KUNNEN NIET WORDEN AANGESLOTEN

Verpakt met heldere bubbel kleurloze film, 25 stuks / zak, plaats het droogmiddel aan de zijkant, plaats de vochtindicator bovenop

KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE : [Fabrikant van keramische PCB's](#)

Product beschrijving

•

PCB P / N	Q503701-A
Tellen van lagen	2L
materiaal	BASE keramiek
Raad van bestuur	0,55 mm
koperen thk	1/1 oz
Kleinste gatmaat	1.6mm
Aantal gaten (stuks)	4
lijn w / s	/
Impedantiecontrole S / N (Tol%)	N
Oppervlakteafwerking	Elektrisch zilver
Zeefdruk lasmasker	groen
Eenvoudige afmetingen	Dim X (mm): 109; Dim Y (mm): 50
Panelen	Dim X (mm): 109; Dim Y (mm): 50; UPS-nummer: 1
Bijzonder: afpelbaar masker	N
Routering / ponsen	CNC

•



Ons team





Certificeringen



2017/26 2016VZL430354 - Wiring, Printed - Component

ONLINE CERTIFICATIONS DIRECTORY

ZPMV2.E490354
Wiring, Printed - Component

For enhanced search functionality, please visit UL's [eQTM Family of Databases](#).
Click on a product designation for complete information.

[Page Bottom](#)

Wiring, Printed - Component

See General Information for Wiring, Printed - Components

O-LEADING SUPPLY CHAIN CO LIMITED
Fortune Building, Nanheng West Road
Room 1313
Huizhou, Guangdong 516211, CHINA

E490354

	Cond Width				Max				Max			
	Min	Min	Cond		SS/	Area	Solder		Oper	Flame	Heat	
	Min	Edge	Thk	DS/	Diam	Limits	Temp				UL796	
Type	mm(In)	mm(In)	mic(mil)	DSO	mm(In)	C	sec	C	Class	DSR	I	
HullBayer (mass laminate) printed wiring boards.												
O-LEADING-401												
	0.2 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	D6	12.7 (0.5)	260	10	230	V-0	-	-	
O-LEADING-407												
	0.08 (0.003)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	D5	9.7 (0.4)	260	10	170	V-0	AB	-	
HullBayer printed wiring boards.												
O-LEADING-408												
	0.125 (0.005)	0.125 (0.005)	12 (0.47)	D6	50.8 (2.0)	260	20	130	V-0	AB	-	
Single layer printed wiring boards.												
O-LEADING-002												
	0.76 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	D5	19.1 (0.8)	260	10	105	V-0	AB	-	
O-LEADING-003												
	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	D5	19.1 (0.8)	260	10	130	V-0	AB	-	
O-LEADING-033												
	0.15 (0.006)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	D5	25.4 (1.0)	260	10	120	V-0	AB	-	
O-LEADING-205												
	0.2 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	D6	69.8 (2.7)	260	10	130	V-0	AB	-	
O-LEADING-206												
	0.15 (0.006)	0.33 (0.013)	17 (0.67)	D5	69.8 (2.7)	260	10	130	V-0	AB	-	

* - CTI marking is optional and may be marked on the printed wiring board.

Making: Company name or file number and type designation. May be followed by a suffix to denote factory identification or burning test designation.
Last updated on 2017-01-27

Questions? Print this page Terms of Use Page Top

Implications: Using this information to verify the accuracy of the data is the user's responsibility. ZPMV2.E490354 - Wiring, Printed - Component



Test Report

No. CAVE1805164701

Date: 03 Apr 2018

Page 2 of 8

Test Results:

Test Part Description:

Specimen No. **SGS Sample ID** **Description**
SN1 CAN18-051647.001 Green "PCB"

Remarks:

- (1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001%
- (2) MDL = Method Detection Limit
- (3) ND = Not Detected (< MDL)
- (4) "-" = Not Regulated

RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

Test Method: With reference to IEC 62321-4:2013+A1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-6:2015 and IEC 62321-8:2017, analyzed by ICP-OES, UV-Vis and GC-MS.

Test Item(s)	Limit	Unit	MDL	Det
Cadmium (Cd)	100	mg/kg	2	ND
Lead (Pb)	1,000	mg/kg	2	9
Mercury (Hg)	1,000	mg/kg	2	ND
Hexavalent Chromium (CrVI)	1,000	mg/kg	8	ND
Sum of PBBs	1,000	mg/kg	-	ND
Monobromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Dibromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Trisbromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Tetrabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Pentabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Hexabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Heptabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Octabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Nonabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Decabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Sum of PBDEs	1,000	mg/kg	-	ND
Monobromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Dibromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Trisbromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Tetrabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Pentabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND



SGS is a global leader in testing, inspection and certification services. We are committed to providing our clients with the highest quality of service and the most accurate and reliable results. Our services are recognized by the international community and are a key factor in the success of many of the world's leading companies. For more information, please visit our website at www.sgs.com.

Verpakking en levering

Verpakking details	Professionele fabrikant van printplaten voor 16 jaar (KERAMISCHE WAFEL fabrikant china)
Levering detail	7-12 dagen



FAQ

1. Hoe garandeert O-Leading kwaliteit?

Onze hoge kwaliteitsstandaard wordt verkregen met het volgende.

1. Het proces wordt strikt gecontroleerd in overeenstemming met de ISO 9001: 2008-normen.
2. Uitgebreid gebruik van software in het beheer van het productieproces
3. geavanceerde testtools en tools. Bijvoorbeeld. Flying Probe, röntgeninspectie, AOI (geautomatiseerde optische inspecteur) en ICT (circuittest).
4. Team voor kwaliteitsborging gespecificeerd met analyseproces van foutgevallen
5. Training van het personeel en continue training

2. Hoe houdt O-Leading de concurrerende prijs in stand?

In de afgelopen tien jaar waren de prijzen van veel grondstoffen (bijvoorbeeld koper, chemicaliën) verdubbeld, verdrievoudigd of verviervoudigd; De Chinese valuta RMB steeg met 31% ten opzichte van de Amerikaanse dollar; En ook onze arbeidskosten stegen aanzienlijk. O-Leading heeft onze prijzen echter constant gehouden. Het draait allemaal om onze innovaties om kosten te verlagen, verspilling te voorkomen en de efficiëntie te verbeteren. Onze prijzen zijn zeer concurrerend in de branche met hetzelfde kwaliteitsniveau.

Wij geloven in een partnerschap van wederzijds voordeel met onze klanten. Onze samenwerking is

voor beide partijen voordelig als we u een voordeel kunnen bieden op het gebied van kosten en kwaliteit.

3. Welke soorten kaarten kan het O-Leading-proces maken?

FR4 gewone, hoge TG- en halogeenvrije platen, Rogers, Aarlen, Telfon, aluminium / koperplaten, PI, etc.

4. Welke gegevens zijn nodig voor de productie van PCB's?

Het is beter om gegevens aan te leveren in het Gerber 274-X-formaat. Daarnaast kunnen ook Cam350, CAD, Protel 99se, PADS, DXP en Eagle worden verwerkt.

5. Wat is de typische processtroom voor meerlagige PCB's?

Snijmateriaal → binnenste droge film → interne gravure → interne AOI → Multi-bond → overlappende perslagen → Boren → PTH → Plating → externe droge film → Plating → externe gravure → AOI → extern lasmasker → COD-component → Afwerkingsoppervlak → Routing → E / T → Visuele inspectie.