

Productbeschrijving:
Snelle Details

Plaats van oorsprong:	Guang dong, China (vasteland)	Merknaam:	O-Leading	Modelnummer:	Power bank pcb assemblage pcb fabrikant
Basis materiaal:	FR-4,, aluminium	De dikte van het koper:	0,5 oz - 5 oz	De dikte van de Raad van bestuur:	0.1-5 mm
Min. gat grootte:	0.2mm	Min. breedte:	0.2mm	Min. regelfstand:	0.2mm
Oppervlakte afwerking:	onderdompeling goud, OSP, leiden gratis HASL	Kleur:	blauw, rood, green,black,yellow	prijs:	\$0.1-10 dollar
toepassing op:	geleid, mobiele telefoon, lucht conditioners, wasmachines	karakter:	Industriële controle pcb	grootte:	0.01m3 - 10m 3
certificaten:	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q/CTN:	10ST-100ST	desigh type:	client eis
gewicht:	0,01 kg-5 kg	MOQ:	10st		

Verpakking & levering

Verpakking Details:	16 jaar professionele OEM pcb de fabrikant van de Raad van bestuur
Detail van de levering:	7-12days

Productbeschrijving

16 jaar professionele OEM pcb boord vervaardiging

item	2014		2015 ~ 2016		2017 ~ 2018	
	Volume	Monster	Volume	Monster	Volume	Monster
Laag tellen	32	42	38	44	42	48
Min/witregel (µm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
Min boor gat diameter (mm)	0,15	0.10	0,15	0.10	0,15	0.10
Hoogte-breedteverhouding van PTH	14:1	16:1	16:1	18:1	18:1	20:1
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
Elke laag interconnectie	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Plaat vullen via	JA	--	JA	--	JA	--
Min. kern dikte (sluiten koper) (Mm)	50	40	40	30	40	30
Min. Laser boor diameter (µm)	75	65	65	50	50	40
Via begraven op gat/gestapeld via	JA	--	JA	--	JA	--
Materiaal	Fr4, Megtron, Nelco, Rogers, zware koper, enz.					
Ingesloten condensator PCB	JA	--	JA	--	JA	--
Oppervlakte proces	Loodvrij HASL, ENIG, OSP, onderdompeling zilver, tin van de onderdompeling, Flash gold, Gold vinger plating, selectieve harde goud beplating, Gelamineerde soldeer masker, Carbon inkt					

