

KOPEREN PLAAT GATEN MINIMUM .025 AVG, .020MIN .. GATEN KUNNEN NIET GEÏNDOLEERD ZIJN
 Pak met kleurloze transparante bubbelfolie, 25st / zak, zet het droogmiddel in de flank, plaats de vochtigheidsindicator op de bovenkant

Welcometo O-leider:

Wij zijn professionele PCB-fabrikant met tien jaar ervaringen. Producten bereik-enige, dubbele kant, multi-layer PCB, flexibele PCB en MCPCB. Wecan verstrekt de snelle prototypedienst - S / S in 24hrs, 4-8layers in 48-96 workinghrs-productietijd .

[Fabrikant van printplaten](#), [Fabrikant van printplaten](#), [Printed Circuit Board PCB Manufacturing Company](#)

Plaats van herkomst	Guangdong China (Vasteland)	Merknaam	O-Leading
Basis materiaal	FR-4, Aluminium	Koperdikte	0.5oz-5oz
Min. Gatgrootte	0.2mm	Min. Lijnbreedte	0.2mm
Oppervlakteafwerking	onderdompeling goud, OSP, loodvrij HASL	Borddikte	0.1-5mm
toepasbaar op	led, mobiele telefoon, airconditioners, wasmachines	karakter	Industriële besturingsprint
certificaten	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q / CTN	10st-100st
gewicht	0.01kg -5kg	MOQ	10 stuks
kleur	blauw, rood, groen, zwart. geel	Min. Regelaafstand	0.2mm
Modelnummer	power bank pcb montage pcba fabrikant	prijs	\$ 0,1- \$ 10
type desigh	klant vereiste	grootte	0.01m3-10m3

Verpakking & Levering

Packaging Details	16 jaar professionele OEM-printplaatfabrikant
Delivery Detail	7-12 dagen

