

**Описание товара:**  
**Быстрые данные**

|                          |                                                            |                              |                           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Место происхождения      | Guangdong Кита (материк)                                   | Название бренда              | O-Leading                 |
| Базовый материал         | FR-4, алюминий                                             | Толщина меди                 | 0.5oz-5oz                 |
| Минимум Размер отверстия | 0.2mm                                                      | Минимум Ширина линии         | 0.2mm                     |
| Поверхностная обработка  | иммерсионное золото, OSP, без свинца HASL                  | Толщина доски                | 0.1-5mm                   |
| применимый к             | водить, мобильный телефон, кондиционеры, стиральные машины | персонаж                     | Промышленный контроль pcb |
| сертификаты              | ISO9001, UL, RoHS, SGS                                     | Q / CTN                      | 10шт-100шт                |
| вес                      | 0,01 кг -5 кг                                              | MOQ                          | 10 шт                     |
| Номер модели             | блок питания pcb                                           | Минимум Межстрочный интервал | 0.2mm                     |
| цвет                     | синий, красный, зеленый, черный.                           | цена                         | \$ 0.1- \$ 10             |
| тип                      | требование клиента                                         | размер                       | 0.01m3-10m3               |

**Упаковка & Доставка**

|                 |                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| Детали упаковки | 16 лет профессиональный производитель печатных плат ПК |
| Деталь поставки | 7-12days                                               |

**Описание товара**

**16-летнее профессиональное изготовление печатной платы ПК**

| вещь                                             | 2014                                                                                                                                                                                               |           | 2015 ~ 2016 |           | 2017 ~ 2018 |           |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                  | объем                                                                                                                                                                                              | Образец   | объем       | Образец   | объем       | Образец   |
| Количество слоев                                 | 32                                                                                                                                                                                                 | 42        | 38          | 44        | 42          | 48        |
| Мин. Линия / пробел (мкм)                        | 50/50                                                                                                                                                                                              | 40/45     | 40/45       | 40/40     | 35/40       | 35/35     |
| Мин. Сверло диаметр (мм)                         | 0,15                                                                                                                                                                                               | 0,10      | 0,15        | 0,10      | 0,15        | 0,10      |
| Соотношение сторон ПТГ                           | 14: 1                                                                                                                                                                                              | 16: 1     | 16: 1       | 18: 1     | 18: 1       | 20: 1     |
| N + C + N,                                       | 4 + C + 4                                                                                                                                                                                          | 5 + C + 5 | 5 + C + 5   | 6 + C + 6 | 5 + C + 5   | 6 + C + 6 |
| Любое соединение слоев                           | 5 + 2 + 5                                                                                                                                                                                          | 6 + 2 + 6 | 5 + 2 + 5   | 6 + 2 + 6 | 5 + 2 + 5   | 6 + 2 + 6 |
| Заполнение пластин                               | ДА                                                                                                                                                                                                 | -         | ДА          | -         | ДА          | -         |
| Минимум толщина сердцевины (исключая медь) (мкм) | 50                                                                                                                                                                                                 | 40        | 40          | 30        | 40          | 30        |
| Минимум Диаметр лазерного сверла (мкм)           | 75                                                                                                                                                                                                 | 65        | 65          | 50        | 50          | 40        |
| Виа на погребенных отверстие / сложенное через   | ДА                                                                                                                                                                                                 | -         | ДА          | -         | ДА          | -         |
| материал                                         | FR4, Megtron, Nelco, Rogers, Heavy Copper и т. Д.                                                                                                                                                  |           |             |           |             |           |
| Встроенная конденсаторная печатная плата         | ДА                                                                                                                                                                                                 | -         | ДА          | -         | ДА          | -         |
| Поверхностный процесс                            | Бессвинцовое HASL, ENIG, OSP, погружное серебро, погружная олово, Вспышка золота, Золотое пальцевое покрытие, Селективное покрытие из твердого золота, Смазочная паяльная маска, Углеродные краски |           |             |           |             |           |

**O-LEADING**  
To Be Reliable, To Be Valuable



[www.o-leading.com](http://www.o-leading.com)

Алюминиевый основной производитель ПК Китай, алюминиевый каркас поставщика Китай