Добро пожаловать в O-ведущий

O-Leading стремится быть вашим партнером по комплексному решению в центре поставок BMS, включая разработку печатных плат, изготовление печатных плат и сборку печатных плат (PCBA). Мы предоставляем некоторые из самых передовых технологий печатных плат, в том числе печатные платы HDI, многослойные печатные платы, жесткие гибкие печатные платы. Мы можем поддержать от быстрого прототипа до среднего и массового производства.
В целом, наши клиенты очень впечатлены нашими услугами быстрое реагирование, конкурентоспособная цена и превосходное качество. Обеспечение более зрелого технического оборудования и комплексных решений - это путь вперед. Свяжитесь с нами сейчас
Заглядывая в будущее, компания O-ведущая, как всегда, сосредоточится на инновациях и развитии технологий производства электроники и будет предлагать постоянные усилия для универсального обслуживания печатных плат и печатных плат, чтобы предоставить первоклассные услуги и повышать ценность для наших клиентов.
ПОЖАЛУЙСТА, НАЖМИТЕ ЭТО ДЛЯ БОЛЬШЕЙ ИНФОРМАЦИИ: https://www.o-leading.com/pcb-assembly/pcba-design.html

Описание товара

Место производства:	Guangdong Китай (материк)
Имя бренда:	O-Leading
Основной материал:	FR-4, алюминий
Толщина доски:	0.1-6мм
Минимум. Ширина линии:	0.3мм
Минимум Механический материал:	0.2мм
Бочка:	0.1 в 6.35
Минимум Размер отверстия:	0.2мм
Аспект:	20:1(до 30:1)
Толщина меди:	0.5oz-5oz
MOQ:	10 шт
Номер модели:	Printed Board PCB/Автомобиля PCBA производитель
Тип дизайна:	требование клиента
Аудитория:	Промышленный контроль печатной платы
Поверхностная обработка:	золото погружения, OSP, бесплатный HASL
Цвет:	синий, красный, зеленый, черный, желтый
Применений в:	светодиод, мобильный телефон, кондиционера, стиральные машины
Сертификаты:	ISO9001, UL, RoHS, ISO13485,IATF 16949
Ц СТЕК:	10шт+100шт
Вес:	0.05 кг-5 кг

OEM дизайнер плата изготовитель PCBA

Наша команда



Factory PCB

Factory SMT

Сертификаты



Упаковка и доставка

Quick Turn Lead Time		
Layer Count	Lead Time	Special Requirement
1L,2L	2-3days	24 Hours,48 Hours
4L	3-4days	48 Hours
6L	4-5days	72 Hours
8L	5-6days	NA
10L	6-7days	NA
12L	7-8days	NA
14L	8-9days	NA

Standard Lead Time		
Layer Count	Sample Lead Time	Volume order lead time
2L	4 days	10 days
4L	5 days	11 days
6L	6 days	12 days
8L	8 days	14 days
10L	10 days	16 days
12L	12 days	18 days
14L	14 days	20 days
16-32L	18 days	24 days

Возможность процесса

Возможности производства печатных плат

Количество слоев: Будет 50слоев
Толщина готовой меди: 1/2 унции-12 унций
Минимальная ширина линии / внутренний интервал: 3.0mil / 3.0mil
Минимальная ширина линии / внешний интервал: 4.0 мил / 6.0 мил
Минимальный механический размер: 20. 1
Толщина доски: 0.2 мм-5.0 мм
Максимальный размер панели (дюймы): 615 * 1500 мм
Минимальный размер проверяемого отверстия: 4 мил
Допустимое отверстие в отверстии: +/- 3 мил
Метод выполнения: Сухая пленка
Через заполнение: Полностью интегрированный: Да
Материал основания: FR-4, FR-6, высокая Tg, бесгалогенный материал, Rogers, Алюминиевая основа,полимида,
Тяжелая медь
Поверхностные покрытия: HASL, OSP, ENIG, HAL-LF, серебро с приемным серебра,олово Immersion, золотые пальцы, черника углерода

Возможности производства SMT

Материал печатной платы: FR-4, CEM-1, CEM-3, Алюминиевая доска
Максимальный размер печатной платы: 510x460 мм
Минимальный размер печатной платы: 50x50 мм
Толщина печатной платы: 0.3-5.0 мм
Толщина доски: 0.5-4 мм
Минимальный размер компонентов: 0201
Компонент стандартного размера чипа: 0603 и больше
Минимальный шаг выводов: 0.3 мм
Минимальный шаг подушки: 0.2 мм
Мин BGA шаг шага: 0.4 мм
Точность размещения: +/- 0.03 мм