

Описание продукта

Быстрая информация

Место происхождения	Guangdong, Кита (материк)	знак	О-лидер
Основной материал	FR-4, алюминий	Толщина меди	0,5 унции - 5 унций
Минимальный размер отверстия	0,2 мм	Минимальная ширина линии	0,2 мм
Поверхностная обработка	золотое погружение, OSP, бессвинцовое HASL	Толщина стола	0.1-5mm
Применимо к	LED, сотовый телефон, кондиционеры, стиральные машины	характер	Промышленный контроль pcb
заверенный	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q / CTN	10шт-100шт
время	0,01 кг -5 кг	MOQ	10 шт.
Номер модели	pcbа производитель pcb сборка мощность банка	Минимальный интервал между линиями	0,2 мм
цвет	синий, красный, зеленый, черный, желтый	цена	\$ 0,1- \$ 10
тип design	требование клиента	размер	0.01m3-10m3

Упаковка & доставка

сведения об упаковке	Профессиональный производитель плат PCB в течение 16 лет
Деталь поставки	7-12days

Описание продукта

Профессиональное производство плат PCB в течение 16 лет

статья	2014		2015 ~ 2016		2017 ~ 2018	
	объем	чемпион	объем	чемпион	объем	чемпион
Подсчет уровней	32	42	38	44	42	48
Строка / пробел мин (мкм)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
Минимальное отверстие диаметр (мм)	00:15	00:10	00:15	00:10	00:15	00:10
размеры ПТГ	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1	18: 1	20: 1
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
Любое соединение уровня	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Заполнение пластины	ДА	-	ДА	-	ДА	-
Минимальная толщина стержня (исключая медь) (мкм)	50	40	40	30	40	30
Мин. Диаметр лазерного сверла (мкм)	75	65	65	50	50	40

Путь до похорон отверстие / укладывается	ДА	-	ДА	-	ДА	-
материал	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, тяжелая медь и т. Д.					
Встроенная конденсаторная печатная плата	ДА	-	ДА	-	ДА	-
Поверхностный процесс	Бессвинцовый HASL, ENIG, OSP, серебро погружением, погруженный пруд, Золотая вспышка, золотое покрытие, выборочное покрытие из твердого золота, Смазываемая сварочная маска, углеродные краски					



