Описание продукта

Быстрая информация

Место	Guangdong, Кита	знак	О-лидер		
происхождения	5 5				
Основной	FR-4, алюминий	Толщина	0,5 унции - 5 унций		
материал		меди			
Минимальный	0,2 мм	Минимальная	0,2 мм		
размер		ширина			
отверстия		линии			
	золотое погружение,	Толщина	0.1-5mm		
обработка	OSP, бессвинцовое	стола			
	HASL				
Применимо к	LED, сотовый телефон,	характер	Промышленный		
	кондиционеры,		контроль pcb		
	стиральные машины				
заверенный	ISO9001, UL, RoHS,	Q / CTN	10шт-100шт		
	SGS				
бремя	0,01 кг -5 кг	MOQ	10 шт.		
	pcba производитель pcb	Минимальный			
Номер модели	сборка мошность		0,2 мм		
		между	0,2 MM		
		линиями			
	синий, красный,				
цвет	зеленый, черный,	цена	\$ 0,1- \$ 10		
	желтый				
тип desigh	требование клиента	размер	0.01m3-10m3		

Упаковка & доставка

сведения об	Профессиональный производитель плат РСВ в течение 16 лет
упаковке	
Деталь	7-12days
поставки	

Описание продукта

Профессиональное производство плат РСВ в течение 16 лет

отот я	2014		2015 ~ 2016		2017 ~ 2018	
СТАТЬЯ	объем	чемпион	объем	чемпион	объем	чемпион
Подсчет уровней	32	42	38	44	42	48
Строка / пробел мин (мкм)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
Минимальное отверстие диаметр (мм)	00:15	00:10	00:15	00:10	00:15	00:10
размеры ПТГ	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1	18: 1	20: 1
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
Любое соединение уровня	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Заполнение пластины	ДА	_	ДА	-	ДА	-
Минимальная толщина стержня (исключая медь) (мкм)	50	40	40	30	40	30
Мин. Диаметр лазерного сверла (мкм)	75	65	65	50	50	40

Путь до похорон отверстие / укладывается	ДА	-	ДА	-	ДА	-
материал	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, тяжелая медь и т. Д.					
Встроенная конденсаторная печатная плата	ДА	-	ДА	-	ДА	_
Поверхностный процесс	Бессвинцовый HASL, ENIG, OSP, серебро погружением, погруженный пруд, Золотая вспышка, золотое покрытие, выборочное покрытие из твердого золота, Смазываемая сварочная маска, углеродные краски					



